

# 宝钢BTC245R性能BTC245R搪瓷钢价格

产品名称	宝钢BTC245R性能BTC245R搪瓷钢价格
公司名称	上海强晟钢供应链管理有限公司
价格	.00/个
规格参数	下屈服强度: 245 抗拉强度: 340 断后伸长率: 26
公司地址	上海市宝山区锦乐路255号208
联系电话	021-56390389 13162088866

## 产品详情

宝钢BTC245R性能BTC245R搪瓷钢价格

BTC245R , BTC360R , BTC330R , BTC340R

Q/BQB 308 - 2018 3 表 2 牌号 化学成分 a (质量分数) % C Si Mn P S Alt BTC210R 0.12 0.05 0.70 0.020 0.025 0.010 BTC245R 0.12 0.05 0.70 0.020 0.025 0.010 BTC330R (BTC340R) 0.16 0.05 0.90 0.020 0.025 0.010 BTC360R 0.16 0.05 0.90 0.020 0.025 0.010 a 根据需要,可加入其他合金元素。 6.3 交货状态 钢板及钢带以热轧状态交货。 6.4 表面处理方式 6.4.1

钢板及钢带的表面处理方式可采用轧制表面和酸洗表面两种方式。 6.4.2

钢板及钢带为热轧酸洗表面时,通常涂油供货,所涂油膜应能用碱水溶液去除,在通常的包装、

运输、装卸及贮存条件下,供方应保证自制造完成之日起 3 个月内,钢板及钢带表面不生锈。经供需双方协商,并在合同中注明,热轧酸洗表面也可不涂油供货。注:对于需方要求的不涂油产品,可能产生锈蚀,也可能在运输、装卸、储存和使用过程中,表面易产生轻微划伤。 6.5 力学性能

钢板及钢带的力学性能应符合表 3 的规定。