

# 河北高低温试验箱 高低温试验箱 泰勒斯光学仪器

产品名称	河北高低温试验箱 高低温试验箱 泰勒斯光学仪器
公司名称	泰勒斯（天津）科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区双港镇联东U谷5号楼A座2409室
联系电话	13502124957

## 产品详情

高低温试验箱技术指标：

- 1、温度范围：-40 ~ 150
- 2、温度均匀度：±2（空载时）
- 3、温度波动度：±0.5（空载时）
- 4、升温速率：1.0~3.0 /min
- 5、降温速率：0.7~1.0 /min

设备使用条件

- 1、环境温度：5 ~ +28（24小时内平均温度 28）
- 2、环境湿度：85%RH
- 3、电源要求：AC380V ± 10% 50 ± 0.5Hz 三

泰勒斯（天津）科技有限公司产品分为两个事业部：（专业维修，以及软件升级）

- 1：光学事业部：影像测量仪（影像仪）、二次元、一键式测量仪、显微镜、投影仪、三坐标等。

2：环境事业部：高低温试验箱、冷热冲击试验箱、盐雾试验机、耐水试验机、耐尘试验机、精密烘箱、大型环境实验室、老化试验机、材料试验机。

如何选适当恒温恒湿机？

制冷剂循环系统

蒸发器中的液态制冷剂吸收空气的热量（空气被降温及除湿）并开始蒸发，北京高低温试验箱，\*终制冷剂与空之间形成一定的温度差，液态制冷剂亦完全蒸发变为气态，竞争很激烈，选择需谨慎。后被压缩机吸入并压缩（压力和温度增加），河北高低温试验箱，气态制冷剂通过冷凝器（风冷/水冷）吸收热量，凝结成液体。通过膨胀阀（或毛细管）节流后变成低温低压制冷剂进入蒸发器，高低温试验箱厂家直销，完成制冷剂循环过程。

空气环系统

风机负责将空气从回风口吸入，高低温试验箱，空气经过蒸发器（降温、除湿），加湿器，电加热器（升温）后经送风口送到用户需的空间内，送出的空气与空间内的空气混合后回到回风口。

泰勒斯（天津）科技有限公司产品分为两个事业部：（专业维修，以及软件升级）

1：光学事业部：影像测量仪（影像仪）、二次元、一键式测量仪、显微镜、投影仪、三坐标等。

2：环境事业部：高低温试验箱、冷热冲击试验箱、盐雾试验机、耐水试验机、耐尘试验机、精密烘箱、大型环境实验室、老化试验机、材料试验机。

机器安装设置时注意不要让灰尘、线头、铁屑或其他物品进入，否则可能会发生错误动作或故障。

接线必须正确，一定要进行接地。不接地可能造成触电、错误动作事故、显示不正常或测量有较大误差。

定期检查端子螺丝和固定架，请不要在松动的情况下使用。

仪表运转期间，电源入力端子盖必须安装在端子板上以防触电。

河北高低温试验箱-高低温试验箱-泰勒斯光学仪器(查看)由泰勒斯（天津）科技有限公司提供。泰勒斯（天津）科技有限公司（[www.tj-telles.com](http://www.tj-telles.com)）在摄影服务这一领域倾注了无限的热忱和热情，泰勒斯一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：张经理。同时本公司（[www.telles6.cn](http://www.telles6.cn)）还是从事天津盐雾试验箱，天津中性盐雾试验箱，天津酸性盐雾试验箱的厂家，欢迎来电咨询。

