

宝钢BS650MC工程机械钢 BS650MCK2价格

产品名称	宝钢BS650MC工程机械钢 BS650MCK2价格
公司名称	上海强晟钢供应链管理有限公司
价格	.00/个
规格参数	温度: - 20 质量等级:K2 冲击吸收能: 40J
公司地址	上海市宝山区锦乐路255号208
联系电话	021-56390389 13162088866

产品详情

宝钢BS650MC工程机械钢 BS650MCK2价格

BS650MC , BS650MCK2 , BS650MCJ4 , BS650MCK4

BS700MC d BS700MCK2 d BS700MCJ4 d BS700MCK4 d

Q/BQB 316 - 2018 4 试验结果分别不小于表列规定值的 75%或 50%。 6.4.4 冲击试验结果按一组 3 个试样的算术平均值进行计算, 允许其中有 1 个试验值低于规定值, 但不应低于规定值的 70%, 否则, 应从同一抽样产品上再取 3 个试样进行试验, 先后 6 个试样试验结果的算术平均值不得低于规定值, 允许有 2 个试样的试验结果低于规定值, 但其中低于规定值 70%的试样只允许有一个。 6.5 表面质量 6.5.1

钢板及钢带表面不得有裂纹、结疤、折叠、气泡和夹杂等对使用有害的缺陷, 钢板及钢带不得有分层。

6.5.2 钢板及钢带表面允许有深度 (或高度) 不超过钢板厚度公差之半的麻点、凹凸面、划痕等轻微、局部的缺欠, 但应保证钢板及钢带允许的最小厚度。 6.5.3

对于钢带, 由于没有机会切除带缺陷部分, 所以钢带允许带有缺陷交货, 但有缺陷的部分不得超过每卷总长度的 5%。 6.5.4 如需方对表面质量有特殊要求, 经供需双方协商并在合同中注明。 7

检验和试验 7.1 钢板及钢带的外观用肉眼检查。 7.2 钢板及钢带的尺寸和外形应用合适的测量工具检查。 7.3 检验文件类型在选用规定的检验和试验时, 应符合 7.4 ~ 7.6 条款规定。 7.4

每批钢板及钢带所需检验项目、试样数量、取样方法、试验方法应符合表 4 的规定。 表 4 序号 试验项目 试样数量, 个 取样方法 试验方法 1 化学分析 a 1 (每炉) GB/T 20066 GB/T 223、GB/T 4336、GB/T 20123 GB/T 20125 或通用方法 2 拉伸试验 1/批 GB/T 2975 GB/T 228.1 3 弯曲试验 1/批 GB/T 2975 GB/T 232 4

冲击试验 1 组 (3 个) /批 GB/T 2975 GB/T 229 a 对化学成分进行仲裁试验时, 按 GB/T 223。 7.5 取样频率

7.5.1 化学成分分析的取样频率 按炉对化学成分进行熔炼分析。 7.5.2 力学性能和工艺性能的取样频率

钢板及钢带应按批验收, 每批应由重量不大于 70t 的同炉号、同牌号、同厚度、同交货状态的钢板

或钢带组成。 注:经供需双方协商,可另外确定检验批重量。