

工程车用钢BS700MC宝钢BS700MCK2供应

产品名称	工程车用钢BS700MC宝钢BS700MCK2供应
公司名称	上海强晟钢供应链管理有限公司
价格	.00/个
规格参数	上屈服强度: 700 抗拉强度:750 ~ 950 断后伸长率: 15
公司地址	上海市宝山区锦乐路255号208
联系电话	021-56390389 13162088866

产品详情

工程车用钢BS700MC宝钢BS700MCK2供应

BS700MC , BS700MCK2 , BS700MCJ4 , BS700MCK , BS650MCJ4 , BS650MCK4

6.4.1 钢板及钢带的力学性能和工艺性能应符合表 3 的规定。表 3 牌号 拉伸试验 a 0 0 L 5.65 S
180 ° 弯曲试验 a , c D - 弯曲压头直径 a - 试样厚度 V 型冲击试验 a 上屈服强度 b ReH / MPa 抗拉强度 Rm / MPa 断后伸长率 A / % 质量等级 温度 冲击吸收能量 KV2 BS600MC BS600MCK2 BS600MCJ4 BS600MCK4
600 650 15 D = 2a - - - K2 - 20 40J J4 - 40 27J K4 - 40 40J BS650MC d BS650MCK2 d
BS650MCJ4 d BS650MCK4 d 650 700 15 D = 2a - - - K2 - 20 40J J4 - 40 27J K4 - 40 40J
BS700MC d BS700MCK2 d BS700MCJ4 d BS700MCK4 d 700 750 ~ 950 15 D = 2a - - - K2 - 20 40J J4
- 40 27J K4 - 40 40J a

拉伸试验和弯曲试验规定值适用于横向试样；冲击试验规定值适用于纵向试样。 b 屈服现象不明显时屈服强度用 Rp0.2。 c 弯曲试样宽度 b 20mm，仲裁试验时试样宽度为 20mm。 d 当厚度 t > 8.0mm 时，允许规定的屈服强度下限降低 20MPa。