

# PYK I消防多叶送风口参数 力拓空调设备厂家价格

产品名称	PYK I消防多叶送风口参数 力拓空调设备厂家价格
公司名称	德州力拓空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市腾庄工业园
联系电话	15053417322 15053417322

## 产品详情

正压送风口说明:电控正压送风口安装在通风竖井中，他的基本结构是：消防多叶送风口一个常闭阀，PYK-I消防多叶送风口参数，外有铝合金面板，面板由检修门和百叶窗构成。电控正压送风口的功能为：平时常闭，当系统指令其动作时，在DC24V电源作用下，送风口打开，开始往区域送风。一般这种设备安装在楼梯或走廊，通常与风机联锁使用。

正压送风口的功能 当发生火灾时，其内部的电动执行器会打开风口，温感烟感或者是手动火灾报警会开启，塔楼顶正压风机自动打开，对送风竖井进行加压送风，楼梯的前室通过正压送风口会源源不断的对前室进行送风，PYK-I消防多叶送风口直销，PYK-I消防多叶送风口选哪家使前室维持正压，保证烟气不会在这个区域蔓延，而给人逃生的空间。当温度高于280 ° C时人已无逃生可能性，其内部熔断器会熔断，风口自动关闭，防止火势蔓延。

应用：国家高层建筑防火排烟设计规范规定，下列部位应设置独立的机械排烟系统

- 1、不具备自然排烟条件的防烟楼梯，消防电梯前室或合用前室。
- 2、采用自然排烟的防烟楼梯，PYK-I消防多叶送风口选哪家，其不具备自然排烟的前室。
- 3、封闭的避难层。

正压送风口该风量调节阀是工业厂房民用建筑的通风、空气调节及空气净化工程中不可缺少的中央空调末端配件，一般用在空调，通风系统管道中，用来调节支管的风量，也可用于新风与回风的混合调节。正压送风口对开多叶风量调节阀接管尺寸与全国通风管道标准化规定的矩形风管尺寸相同。正压送风口风量调节阀叶片为对开式和顺开式，在通风、空气调节、空气净化系统中作为调节阀。

德州风机空调设备有限公司是经多年拼搏，已经从生产简单的末端设备发展为设计、制造、安装由主机到末端全1套设备的大型中央空调企业。

手动多叶送风口功能特点：

- 1.排烟口平时呈关闭状态
- 2.DC24V电源使排烟口打开
- 3.手动使排烟口打开，手动复位
- 4.排烟口开启后输出电信号与其他设备联锁
- 5.排烟（送风）温度达到280 时排烟口又自动关闭
- 6.远距离控制，控制距离 6m，朔州消防多叶送风口，超长距离可定制

压送风口（加压送风口）PYK-2- PYK-2- 产品特点：采用SD控制装置，电源DC24V，0.5A。

平时常闭，接到控制中心DC24V电信号时打开。

手动打开，楼梯间专用多叶排烟口，手动复位。多叶排烟口（加压送风口）PYK-2- PYK-2-

阀门动作后输出开启信号。多叶排烟口（加压送风口）PYK-2-

PYK-2- 根据用户需求可以与其它设备联锁。

PYK-I消防多叶送风口参数-力拓空调设备厂家价格由德州力拓空调设备有限公司提供。德州力拓空调设备有限公司（[www.dzfjsb.com](http://www.dzfjsb.com)）是一家从事“柜式离心风机箱,玻璃钢轴流屋顶风机,屋顶排烟风机,消防排烟风”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“德州力拓空调设备”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使力拓空调设备在风机、排风设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（[www.lituopyfj.com](http://www.lituopyfj.com)）还是从事HTF消防排烟风机，HTF消防排烟风机厂家，HTF消防排烟风机价格的厂家，欢迎来电咨询。