

美国首诺代理商-塑胶原料尼龙PA66系列

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 美国首诺代理商-塑胶原料尼龙PA66系列 |
| 公司名称 | 上海恒塑国际贸易有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:首诺官方材料 PA66:首诺中国供应链 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢 |
| 联系电话 | 18321552003 |

产品详情

美国首诺PA66代理商-塑胶原料尼龙PA66系列

美国首诺PA66系列中国代理商/美国首诺PA66系列中国经销商/首诺PA66中国供应链服务商

美国首诺PA66中国代理商/首诺PA66系列《渠道正规、货源稳定、牌号齐全、库存充足、量大价优、品质卓越、互惠共赢》欢迎咨询。

尼龙PA66的优点：

- 1.优良的力学性能。尼龙的机械强度高，韧性好。
- 2.自润性、耐摩擦性好。尼龙具有很好酌自润性，摩擦系数小，从而，作为传动部件其使用寿命长。
- 3.优良的耐热性。如尼龙46等高结晶性尼龙的热变形温度很高，可在150 下长期期使用。PA66经过玻璃纤维增强以后，其热变形温度达到250 以上。
- 4.优异的电绝缘性能。尼龙的体积电阻很高，耐击穿电压高，是优良的电气、电器绝缘材料
- 5.优良的耐气候性。
- 6.吸水性。尼龙吸水性大，饱和水可达到3%以上。在一定程度影响制件的尺寸稳定性

PA66系列热销型号：

PA66系列美国首诺50BW高流动性耐化学性

PA66系列美国首诺R525H耐热高强度

PA66系列美国首诺R533H高强度耐水解

PA66系列美国首诺R543H纤维增强

PA66系列美国首诺21SPF注塑级

PA66系列美国首诺50BWFS通用级

PA66系列美国首诺R530H注塑级

PA66系列日本宇部 20%玻纤增强2020GC4

PA66系列日本宇部 30%玻纤增强2020GC6

PA66系列日本宇部 45%玻纤增强2020GC9

PA66系列日本宇部 加纤30耐热级2020GCU

PA66系列日本旭化成1300SV2通用级，平衡的流动性和机械性

PA66系列日本旭化成1402GV2玻纤30%，良好的热抗老化高刚性

PA66系列日本旭化成1300G玻纤33%日本旭化成阻燃V2

PA66系列日本旭化成14G15玻纤15%，高刚性耐热V2

PA66系列日本旭化成14G33玻纤33%

PA66系列日本旭化成14G25玻纤25%

PA66系列日本旭化成14G3H玻纤30%

诚信经营：原厂原包，型号齐全，库存充足，工厂价直销一手货源，提供相关报告，全国包邮！24小时内发货，售后保障，开具一对一发票！

如未找到您合适的型号,或者有工程技术方面的疑问，欢迎来电来人至我公司咨询,本公司工作人员竭诚为您服务!