

# 建筑覆膜清水板 泰安清水覆膜板 森奥木业零中间商

产品名称	建筑覆膜清水板 泰安清水覆膜板 森奥木业零中间商
公司名称	德州市森奥木业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市黄河涯镇工业园
联系电话	15864193755

## 产品详情

清水覆膜板，竖向内背楞采用60×80木方间距300mm（起步200mm，以上400mm间距，其余间距600mm），水平外楞80×100木方间距500mm。加固通过背楞上打孔拉结穿墙螺栓水平间距600mm，竖向间距500mm，建筑覆膜清水板，斜向支撑用钢管中下三道进行间距600mm加固以保证其稳定。柱模板采用18mm竹胶合板模板在木工车间制作施工现场组拼，竖向内楞采用60×80木方@250左右，柱箍采用圆钢管48×3.5，

清水覆膜板，建筑用清水覆膜板，是一种人造板。用涂胶后的单板按木纹方向纵横交错配成的板坯，在加热或不加热的条件下压制而成。层数一般为奇数，少数也有偶数。纵横方向的物理、机械性质差异较小。常用的有三合板、五合板等。中华人民共和国国家标准胶合板术语定义（Plywood-Classification）GB 9846.1 - 88 本标准参照采用国际标准ISO2047 - 1972《胶合板—词汇》。

### 建筑模板使用的注意事项分析：

一般情况下，我们的建筑模板在施工时必须有操作平台、上人梯道、护1身栏杆等设施，如有损坏，泰安清水覆膜板，应及时修补。

我们在进行起吊建筑模板前，应将吊装机械位置调整适当，建筑清水覆膜板，稳起稳落，就位准确，严禁大幅度摆动。

全现浇建筑模板工程安装外侧建筑模板时，必须确保三角挂架、平台板的安装牢固，及时绑好护1身栏和安全网。

然而我们的建筑模板安装完毕之后，我们需要立即拧紧穿墙螺栓。安装三角挂架和外侧建筑模板的操

作人员必须系好安全带。

建筑覆膜清水板-泰安清水覆膜板-森奥木业零中间商由德州市森奥木业有限公司提供。德州市森奥木业有限公司（[www.senaomuye.com](http://www.senaomuye.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。森奥木业——您可信赖的朋友，公司地址：德州市黄河涯镇工业园，联系人：叶经理。