

## 5.5m八棱监控立杆 监控立杆 希科节能

产品名称	5.5m八棱监控立杆 监控立杆 希科节能
公司名称	山东希科节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市槐荫区美里湖工业园
联系电话	13573162094

### 产品详情

监控立杆这个词的时候，4.5m监控立杆参数，都会觉得陌生，还以为是刚出来的高科技器件。其实我们在日常生活中早就接触过监控立杆了，比如说，十字路口的用于监控道路情况的就是监控立杆;比如说，学校附近那根高高耸立的带有摄像头的杆子就是监控立杆，监控立杆，等等。

那么有的朋友可能会问了，为什么我们要在日常生活中用到监控立杆呢?说到底，监控立杆就是用于对地方进行监控的设备。但是如果我们的生活中没有了监控立杆的使用的话，就会出现一些可拍的情况。

比如说，十字路口没有了监控立杆，那么有些司机朋友就会不顾交通制度随意乱闯红灯而不担心被处罚。从而不但增加了安全事故发生的可能性，还让道路交通失去了规范性。

比如说，学校路口没有了监控立杆，那么学校在发生了或者不好的情况时，就不能在时间内找出做坏事儿的人，从而使得分子更为猖獗，使得孩子们的安全得不到很好的保障。

按\*常用杆形：直杆形、圆锥形、八边锥形、大小杆等，外型美观、简洁、协调；杆体选用Q235优质钢材制造，杆体采用大型折弯机一次成型，采用自动缩口；焊机自动焊接，整杆按相关设计标准设计生产主杆与底法兰采用双面焊接，外焊加强筋；灯体内外热镀锌，厚度不小于86mm；钢杆、横臂全部表面喷塑或喷漆处理；常规颜色白色和灰色，可定制颜色；箱体与主杆之间特殊设计，看不到任何引线，并有防渗水措施，有效保证缆的安全；接线门采用内置式M6内六角螺栓固定、防盗；杆体采用多个标准部件在现场装配而成，方便制造运输与安装；防护等级：IP54；杆高：3000mm-12000mm；臂长：80mm-15000mm；立杆壁厚：4mm-10mm；横杆壁厚：4mm-8mm。道路监控杆（SYJTJKG-M488)适用范围：适用于城市道路、交口路口、高速公路、码头等场所。

大家出门的时候注意观察就能经常看到室外的道路上常有一些监控摄像机，监控摄像机要能够清晰准确的拍出各种车辆的信息，离不开支撑它的那根杆子，也就是监控杆。作为旁观者看监控杆我们可能觉得它只要能就行，可是对一些专门负责监控摄像灯的工作人员来说，监控杆不仅要能用，电子监控立杆价格，还要好用。他们选择监控杆时主要通过看以下三个方面。

监控杆的混凝土的面的面还是比较平整的，尽量与预埋件的保持水平的这样在用细石栓加强，以防止积水。而监控杆杆旁、电缆拐弯处、监控杆电缆线管的长度不能超过50米，5.5m八棱监控立杆，还必须设置手孔井，手孔井的四壁要涂抹砂浆。室外监控杆的要求很多，是为确保行人的安全。

预埋基础的地笼应该固定，固定的同时确保钢筋笼的基础顶板平面水平方向，同事即用水平尺在基础顶板垂直两个方向测量距离，预埋时间观察其气泡必须居中;预埋件基础混凝土浇捣必须密实，禁止混凝土有空鼓;预埋时应该预留穿线空间，便于管子穿线和维修，在管路长度超过下列数值时，中间应加装接线盒或拉线盒，其位置应便于穿线

#### 5.5m八棱监控立杆-监控立杆-

希科节能由山东希科节能科技有限公司提供。山东希科节能科技有限公司（[www.sdxike.com](http://www.sdxike.com)）是山东济南,道路灯具的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在希科节能领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创希科节能更加美好的未来。