

# 天津脱硫喷头 北科环保 6分脱硫喷头

产品名称	天津脱硫喷头 北科环保 6分脱硫喷头
公司名称	潍坊北科环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市高密市开发区工业园
联系电话	15069694005 15069694005

## 产品详情

工业碳化硅喷嘴产品特点：

工业碳化硅喷嘴能产生空心锥形和实心锥形喷雾形状，喷流角度为 $90^{\circ}$  -  $120^{\circ}$ 。这种紧凑的喷流器可使液体在给定尺寸的管道上达到流量，在3巴的压力下，流量从5.5升至4140升/分；

工业碳化硅喷嘴应用：

工业碳化硅喷嘴用于电厂脱硫方面，除去电厂烟气中的二氧化硫及一些污染气体，6分脱硫喷头，燃煤电厂的烟气和燃煤联合循环中燃气供燃气轮机燃用都有一项共同任务，即脱硫除硝(当然还有除尘)。电厂排出的不经脱硫除硝的烟气直接污染大气环境，而联合循环的燃气不经净化处理则会祸害燃气轮机的热端部件，其排气也会污染环境。

脱硫喷嘴在设计的时候应该注意一下问题，这样会使自己的产品起到事半功倍的作用，下面带大家来讲解一下脱硫喷嘴在设计时应注意哪些问题呢？

- 1、选择合理的喷嘴覆盖高度，通常根据喷嘴特性及两层喷淋之间距离来确定。
- 2、选择合理的单层喷嘴个数。一般来说，喷嘴个数根据工艺计算来确定。
- 3、当喷嘴覆盖高度确定以后，则就可以计算单个喷嘴的覆盖面积4、当在脱硫塔内布置喷嘴时，选择合适的喷嘴之间的距离。通常根据喷嘴个数和脱硫塔直径来选择喷嘴间距，并要与连接喷嘴的喷管布置方案整体考虑。
- 5、选择合理的经济流速，并根据喷管产品的标准来确定石灰石浆液母管和支管直径。
- 6、当检验喷淋层在脱硫塔覆盖率时，天津脱硫喷头，不仅要考虑喷嘴液流与母管、支管和支撑的碰撞对

覆盖率的影响，石灰脱硫喷头，还要考虑所有喷嘴在脱硫塔内覆盖均匀度。

什么时候改更换喷嘴

### 碳化硅喷嘴应用及特性

碳化硅喷嘴用于电厂脱硫方面，除去电厂烟气中的二氧化硫及一些污染气体，循环流化床脱硫喷头，燃煤电厂的烟气和燃煤联合循环中燃气供燃气轮机燃用都有一项共同任务，即脱硫除硝(当然还有除尘)。电厂排出的不经脱硫除硝的烟气直接污染大气环境，而联合循环的燃气不经净化处理则会祸害燃气轮机的热端部件，其排气也会污染环境。

反应烧结碳化硅管具有优异的耐急冷急热和耐磨性、耐腐蚀、强度高、不落渣、不开裂、使用寿命长、更换方便，是辊道窑、隧道窑、梭式窑等理想的喷火窑具，适用于陶瓷、化工、玻璃、冶金等领域使用天然气、液化气、煤气、柴油等工业窑炉用喷火嘴，能有效控制窑内温度的均衡。

天津脱硫喷头-北科环保-6分脱硫喷头由潍坊北科环保设备有限公司提供。潍坊北科环保设备有限公司(www.sdbkhhb.com)位于山东省潍坊市高密市开发区工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前北科环保在废气处理设备中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。北科环保取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。北科环保全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司(www.tuoxiaopenqiang.com)还是从事碳化硅脱硫喷嘴，脱硫喷嘴，碳化硅喷嘴的厂家，欢迎来电咨询。