

博格曼机械密封报价 湖南博格曼机械密封 常州约翰克兰

产品名称	博格曼机械密封报价 湖南博格曼机械密封 常州约翰克兰
公司名称	约翰克兰密封件（常州）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	常州市天宁区黑牡丹科技园4幢
联系电话	18921087273

产品详情

机械密封被广泛应用于工业泵产品中，尤其在石油化工领域内的存在、易挥发、等介质场所，在国内选煤、选矿行业中泵上的应用也越来越普遍。

其主要有以下优点：

.密封效果好，可达到介质无泄露；

.寿命长，博格曼机械密封报价，在普通泵中一般可运行1~2年或更长时间；MAAG泵的机械密封在正常使用中寿命可达5~10年以上；

.对轴（或轴套）无磨损；

.适用范围广，可在目前常用介质、转速、温度、压力及轴径条件下使用；

机械密封安装、使用技术要领

- 1)、设备转轴的径向跳动应 0.04 毫米，轴向窜动量不答应大于 0.1 毫米；
- 2)、设备的密封部位在安装时应保持清洁，湖南博格曼机械密封，密封零件应进行清洗，密封端面完好无损，防止杂质和灰尘带入密封部位；
- 3)、在安装过程中严禁碰击、敲打，以免使机械密封摩擦付破损而密封失效；

- 4)、安装时在与密封相接触的表面应涂一层清洁的机械油，以便能顺利安装;
- 5)、安装静环压盖时，拧紧螺丝必需受力平均，保证静环端面与轴心线的垂直要求;
- 6)、安装后用手推动动环，能使动环在轴上灵活移动，并有一定弹性;
- 7)、安装后用手盘动转轴、转轴应无轻重感觉;
- 8)、设备在运转前必需布满介质，以防止干摩擦而使密封失效;
- 9)、对易结晶、颗粒介质，对介质温度 $\geq 80^{\circ}\text{C}$ 时，应采取相应的冲刷、过滤、冷却措施，各种辅助装置请参照机械密封有关尺度。
- 10)、安装时在与密封相接触的表面应涂一层清洁的机械油，要特别留意机械油的选择对于不同的辅助密封材质，避免造成O型圈侵油膨胀或加速老化，博格曼机械密封价格，造成密封提前失效。

良好的自润滑性工作中如发生短时间的干摩擦，不损伤密封端面。因此，密封环要有良好的自润滑性，密封环材料与密封流体还要有很好的浸润性。结构简单密封环结构应力求简单对称，博格曼机械密封哪家好，优先考虑用整体型结构，也可采用组合式(如镶装式)密封环，尽量避免用密封端面喷涂式结构。密封环要容易加工制造安装和维修要方便，价格要低廉。

博格曼机械密封报价-湖南博格曼机械密封-常州约翰克兰由约翰克兰密封件(常州)有限公司提供。约翰克兰密封件(常州)有限公司(www.czjohncrane.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。约翰克兰密封件——您可信赖的朋友，公司地址：常州市天宁区黑牡丹科技园4幢，联系人：董经理。