

# 无缝管 聊城鑫方盛无缝管公司

产品名称	无缝管 聊城鑫方盛无缝管公司
公司名称	聊城鑫方盛钢铁有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东聊城开发区大东钢管市场
联系电话	13969508800

## 产品详情

2008年北京举办奥运会的主要场地“鸟巢”中无缝管在当中起到了非常大的作用，水暖循环系统使用大量的无缝管，外径主要是480mm，大量钢管的使用也大大增加了水暖系统的建设与保障。而另外一个重要场地“水立方”也采用了大量的无缝管，无缝管，采用的外径主要是219mm。而做为国内的世纪大工程-长江三峡大坝也同样采用了大量的无缝管。这也不难看出，无缝管作为一种建设材料，已经被越来越多的应用到各行各业，并且发挥着不可替代的作用。

对无缝管进行磁粉检测或者是渗透检测，这样可以有效的发现无缝管表面的裂纹、折叠、重皮、发纹、孔洞等表面缺陷。另外，对于铁磁性材料，应优先采用磁粉检测法，主要是因为它具有比较高的检测灵敏度；而对于非铁磁性材料，比如不锈钢无缝管，那么就需要采用渗透检测法。

无缝管当两端预留切除余量比较少的时候，因为检测装置的结构原因，使得两端头有时候得不到有效的检测。但是在这里大家要知道的是，端头是最有可能存在裂纹或其他缺陷的部位。如果端头存在有潜在的裂纹倾向的话，那么在安装的时候的焊接热影响有很大的可能使潜在的裂纹得到扩大。所以，一定要注意对焊接后的无缝管进行相关区域的检测，这样可以及时发现钢管端头缺陷的扩大情况。

对在线使用奥氏体的无缝管，当绝热层损坏或者是有可能有雨水渗进的部位，需要注意进行渗透检测，这样可以发现应力腐蚀裂纹或点蚀等缺陷。

关于无缝管表面缺陷进行一定检测的知识就先介绍到这里，如果还想了解无缝管其他知识，请继续关注！

什么是无缝管？它是锅炉管的一种，属于无缝钢管类别。制造的方法与无缝钢管相同，但对制造钢管所用的钢种有一定的严格要求。由于无缝管使用时，经常处于高温和高压条件，所以无缝管主要是用来制造高压和超高压锅炉的过热器管、再热器管、导汽管、主蒸汽无缝管等。

无缝管的生产方法是根据使用温度高低，可分为一般锅炉管和高压锅炉管。无缝管使用温度在450 以下，国产管主要用10#、20#碳结钢热轧管或冷拔管来制造。无缝管使用的时候经常处于高温和高压条件。管子在高温烟气和水蒸气的作用下，会发生氧化和腐蚀。要求钢管具有高的持久强度、高斥氧化腐蚀性能，并且还要有良好的组织稳定性。

无缝管的应用比较广泛，主要是用来制造水冷壁管、沸水管、过热蒸汽管、机车锅炉用的过热蒸汽管，大、小烟管以及拱砖管等。并且在制造高压和超高压锅炉的电厂过热器管、再热器管、导气管、主蒸汽管等也能用上。

无缝管-聊城鑫方盛无缝管公司由聊城鑫方盛钢铁有限公司提供。聊城鑫方盛钢铁有限公司（[www.xfsgt.cn](http://www.xfsgt.cn)）实力雄厚，信誉可靠，在山东 聊城 的钢管等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领鑫方盛钢铁和您携手步入辉煌，共创美好未来！