

无缝管 鑫方盛钢铁

产品名称	无缝管 鑫方盛钢铁
公司名称	聊城鑫方盛钢铁有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东聊城开发区大东钢管市场
联系电话	13969508800

产品详情

什么是无缝管？它是锅炉管的一种，属于无缝钢管类别。制造的方法与无缝钢管相同，但对制造钢管所用的钢种有一定的严格要求。由于无缝管使用时，无缝管，经常处于高温和高压条件，所以无缝管主要是用来制造高压和超高压锅炉的过热器管、再热器管、导汽管、主蒸汽无缝管等。

无缝管的生产方法是根据使用温度高低，可分为一般锅炉管和高压锅炉管。无缝管使用温度在450 以下，国产管主要用10#、20#碳结钢热轧管或冷拔管来制造。无缝管使用的时候经常处于高温和高压条件。管子在高温烟气和水蒸气的作用下，会发生氧化和腐蚀。要求钢管具有高的持久强度、高斥氧化腐蚀性性能，并且还要有良好的组织稳定性。

无缝管的应用比较广泛，主要是用来制造水冷壁管、沸水管、过热蒸汽管、机车锅炉用的过热蒸汽管，大、小烟管以及拱砖管等。并且在制造高压和超高压锅炉的电厂过热器管、再热器管、导气管、主蒸汽管等也能用上。

2008年北京举办奥运会的主要场地“鸟巢”中无缝管在当中起到了非常大的作用，水暖循环系统使用大量的无缝管，外径主要是480mm，大量钢管的使用也大大增加了水暖系统的建设与保障。而另外一个重要场地“水立方”也采用了大量的无缝管，采用的外径主要是219mm。而做为国内的世纪大工程-长江三峡大坝也同样采用了大量的无缝管。这也不难看出，无缝管作为一种建设材料，已经被越来越多的应用到各行各业，并且发挥着不可替代的作用。

无缝管热轧后应具有良好的显微组织，即细片层状珠光体且无网状碳化物析出，才能为无缝管球化退火后获得细粒状珠光体创造条件。无缝管在通常热轧条件下，一般可以得到合格的网状碳化物级别。由于无缝管热轧后冷却到850-900摄氏度时开始有大量碳化物析出并呈网状分布，所以终轧温度应控制在850摄氏度以下。

多年来，我公司本着“质优高效，守约重誉”的经营理念和服务宗旨为广大客户提供质优价廉的产品和售后服务，得到了各界新老用户的支持和赞誉。

无缝管-鑫方盛钢铁(推荐商家)由聊城鑫方盛钢铁有限公司提供。聊城鑫方盛钢铁有限公司(www.xfsgt.cn)实力雄厚，信誉可靠，在山东聊城的钢管等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领鑫方盛钢铁和您携手步入辉煌，共创美好未来！