

旱烟净化器厂家报价 建树环保 浙江旱烟净化器

产品名称	旱烟净化器厂家报价 建树环保 浙江旱烟净化器
公司名称	山东建树环保科技有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁市嘉祥县卧龙山街道刘山口村327国道北15米
联系电话	15154710777

产品详情

旱烟净化器

双臂旱烟净化器是一款专门针对治理焊接、切割、打磨时，产生在空气中大量悬浮对人体有害的细小金属颗粒而设计的净化装置，适应于单双工位，它净化效率高，轻巧灵活，配有2-3米长的柔性吸气臂，在不同的工作地点移动更灵活，操作更方便。结构组成编辑

焊接净化器主要部件包括：万向吸尘臂、耐高温吸尘软管、吸尘罩（带风量调节阀）、阻火网、阻燃高效滤芯、脉冲反吹装置、脉冲电磁阀、压差表、洁净室、活性炭过滤器、沉灰抽屉组合、阻燃吸音棉、带刹车的新韩式脚轮、风机、电机以及电控箱等。

双臂焊烟净化器工作原理为通过风机引力作用，焊烟废气经万向吸尘罩吸入设备进风口，设备进风口处设有阻火器，火花经阻火器被阻留，气体进入沉降室，利用重力与，浙江旱烟净化器，首先将粗粒尘直接降至灰斗，微粒被滤芯捕集在外表面，洁净气体经滤芯过滤净化后，由滤芯中心流入洁净室，洁净空气又经活性炭过滤器吸附进一步净化后经出风口达标排出使用场所编辑

移动式双臂旱烟净化器用于焊接、抛光、切割、打磨等工序中产生和粉尘的工位以及对稀有金属、贵重物料的回收等，可净化大量悬浮在空气中对人体有害的细小金属颗粒，减少对工人身体的伤害。具有净化效率高、噪声低、使用灵活、占地面积小等特点。

适用于电弧焊、二氧化碳保护焊、MAG焊接、碳弧气刨焊、气熔割、特殊焊接等产生烟气的作业场所。

旱烟净化器结构及工作原理：

- 1、废气经过吸烟管、吸烟口进入净化机内，首先经过均流板导流，使烟气废气均匀通过过滤层，确保滤芯的每一部分都得到有效的利用。
- 2、预过滤层对废气中较大的污染粒子进行有效拦截，延长主过滤器的使用寿命。
- 3、主过滤层对废气中直径为0.3微米以上的颗粒的过滤效率达到99.99%以上。
- 4、气体过滤层选用浸渍性活性炭做吸附剂，能对废气中有害的化学性气体进行有效的吸附。

内设有专用涡轮和进口品牌电机，采用防止电机烧坏的防过载电路，安全性高，安全工作性能稳

旱烟净化器的工作原理：

通过风机引力作用，焊烟废气经万向吸尘罩吸入设备进风口，设备进风口处设有阻火器，火花经阻火器被阻留，气体进入沉降室，利用重力与离心力，先将粗粒尘直接降至灰斗，微粒被滤芯捕集在外表面，洁净气体经滤芯过滤净化后，由滤芯中心流入洁净室，洁净空气又经活性炭过滤器吸附进一步净化后经出风口达标排出。

旱烟净化器特点：

- 1、设有专用进口ABB涡轮风机和电机，采用防止电机烧坏的防过载电路，旱烟净化器厂家报价，性能高，工作性能稳定。
- 2、采用内置式集中PLC控制方式，结构简单，便于操作。
- 3、脉冲反吹式自动清灰：滤芯采用自动旋转反吹清灰，使滤芯表面清灰更加、干净，能始终保证除尘器拥有一个恒定的吸风量；空压机部分为高压胶管连接，底部高压进气，可保障净化器始终处于良好工作状态。
- 4、滤筒采用进口材料，旱烟净化器厂家直销，使用寿命长，可以吸收0.3 μm以下的粉尘颗粒，对湿性和粘性的粉尘有很好的过滤效果。
- 5、利用可360度随意活动的万向吸臂，可从烟气发生处吸除烟气，大大提高了的收集率，保证了作业人员的健康。
- 6、旱烟净化器内部针对火灾隐患和大颗粒熔渣采用了三道防护措施，使净化器的使用寿命长、可靠。
- 7、洁净空气从格栅状排风口方向均匀引导和分散，因而把噪音降低到最低。
- 8、附有专用的带刹车的新韩式万向脚轮，旱烟净化器图片，方便设备的随意移动和定位。
- 9、光电控制开、关机，节能，悬臂罩带有照明装置（可选配）。
- 10、净化器内耗材性能稳定，更换方便。

旱烟净化器厂家报价-建树环保-浙江旱烟净化器由山东建树环保科技有限公司提供。“新能源洒水车，雾炮机，生物颗粒炉”就选山东建树环保科技有限公司（www.sd-jshb.com），公司位于：济宁市嘉祥县卧龙山街道刘山口村327国道北15米，多年来，建树环保坚持为客户提供好的服务，联系人：张经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。建树环保期待成为您的长期合作伙伴！