

京东橡胶 配电室绝缘橡胶板批发 配电室绝缘橡胶板

产品名称	京东橡胶 配电室绝缘橡胶板批发 配电室绝缘橡胶板
公司名称	河间市永发橡胶制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北河间市沙河桥工业区88号
联系电话	13831761480

产品详情

红色绝缘橡胶板

配电室绝缘橡胶板按照电压等级可分为：5kv，10kv，20kv，25kv，35kv

配电室绝缘橡胶板按颜色可分为：黑色胶垫，配电室绝缘橡胶板批发，红色胶垫，绿色胶垫

配电室绝缘橡胶板按厚度可分为：3mm，配电室绝缘橡胶板标准，4mm，5mm，6mm，8mm，10mm，12mm

配电室绝缘橡胶板绝缘胶垫结构：

配电室绝缘橡胶板绝缘胶垫应采用胶类绝缘材料制作。

绝缘胶垫工艺及成型：

绝缘胶垫上下表面应不存在有害的不规则性。有害的不规则性是指下列特征之一，即破坏均匀性、损坏表面光滑轮廓的缺陷，如小孔、裂缝、局部隆起、切口、夹杂导电异物、折缝、空隙、凹凸波纹及铸造标志等。无害的不规则性是指生产过程中形成的表面不规则性。

配电室绝缘橡胶板产品参数：5kv橡胶板 厚度3mm 比重5.5KG/m²

10kv橡胶板 厚度4mm 比重7.5KG/m²

10kv橡胶板 厚度5mm 比重9KG/m²

15kv橡胶板 厚度6mm 比重11KG/m²

25KV橡胶板 厚度8mm 比重14.5KG/m²

30kv橡胶板 厚度10mm 比重18.5KG/m²

35kv橡胶板 厚度12mm 比重 22KG/m²

配电室绝缘橡胶板绝缘橡胶板长度：0.1m-无限长

配电室绝缘橡胶板产品包装：编织袋，常规5米/卷，10米/卷。

配电室绝缘橡胶板绝缘胶垫使用范围及存储方式：

配电室绝缘橡胶板广泛应用于变电站、发电厂、配电室、实验室以及野外带电作业等使用。应储存在干燥通风的环境中，远离热源。避免受酸碱和油的污染。

配电室绝缘橡胶板上下表面应不存在有害的不规则性。有害的不规则性是指下列特征之一，即破坏均匀性、损坏表面光滑轮廓的缺陷，如小孔、裂缝、局部隆起、切口、夹杂导电异物、折缝、空隙、凹凸波纹及铸造标志等。无害的不规则性是指生产过程中形成的表面不规则性。

电力机房必备绝缘地毯价格，水电厂耐腐蚀绝缘地胶厂家

配电室绝缘橡胶板贮存：绝缘橡胶板应贮存在专用箱内，避免阳光直射，雨雪浸淋，防止挤压和尖锐物体碰撞。禁止绝缘橡胶板与油、酸、碱或其他有害物质接触，并距离热源1m以上。贮存环境温度宜为10~21℃ 之间 绝缘橡胶板使用范围及存储方式：

配电室绝缘橡胶板广泛应用于变电站、发电厂、配电房、试验室以及野外带电作业等使用。

绝缘橡胶板应储存在干燥通风的环境中，配电室绝缘橡胶板，远离热源，配电室绝缘橡胶板价格，离开地面和墙壁20cm以上。

配电室绝缘橡胶板避免受酸碱和油的污染，不要露天防止避免阳光直射1。

配电室绝缘橡胶板又名绝缘地毯外观及规格尺寸：绝缘橡胶板斑痕或凹凸部分的深度或高度不得超过胶板厚度公差，气泡每平方米内，面积不于1cm²的气泡不超过5个，任意两个气泡间距离不小于40mm，其中杂质深度及长度不超过胶板厚度不小于40mm，胶垫边缘不齐或海绵状部分宽度不超10mm，长度不超过胶板总长的1/10，配电室绝缘橡胶板并且不允许有裂痕。

京东橡胶(图)-配电室绝缘橡胶板批发-配电室绝缘橡胶板由河间市永发橡胶制品有限公司提供。河间市永发橡胶制品有限公司（www.yongfa168.cn）为客户提供“橡胶制品,密封制品”等业务，公司拥有“京东,永发”等品牌。专注于防静电产品等行业，在河北沧州有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：王经理。