

配电室绝缘橡胶板厂家 京东橡胶 配电室绝缘橡胶板

产品名称	配电室绝缘橡胶板厂家 京东橡胶 配电室绝缘橡胶板
公司名称	河间市永发橡胶制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北河间市沙河桥工业区88号
联系电话	13831761480

产品详情

配电室绝缘橡胶板配电房配电室绝缘橡胶板简介：加强工作人员对地绝缘，由特殊橡胶制成的橡胶垫。绝缘胶垫又称为绝缘胶板，绝缘橡胶垫，配电室绝缘橡胶板厂家，绝缘毯，绝缘橡胶垫等。具有较大体积电阻率和耐穿的胶垫。用NR，SBR和IIR等绝缘性能优良的非极性橡胶制造。用于配电等工作场合的台面或铺地绝缘材料。

配电室绝缘橡胶板配电房绝缘橡胶板规格：

- (1) 配电室绝缘橡胶板按照电压等级可分5kv，10kv，20kv，25kv，35kv
- (2) 配电室绝缘橡胶板按颜色可分为：黑色胶垫，红色胶垫，绿色胶垫
- (3) 配电室绝缘橡胶板按厚度可分为：3mm，5mm，配电室绝缘橡胶板，6mm，8mm，10mm，12mm.
- (4) 配电室绝缘橡胶板宽度有;1m，1.2m，1.5m 标准宽为1m，一卷的长度分为5米和10米长

详细性能：绝缘橡胶板具有较大体积电阻率和耐电ji穿的胶板，在介电环境中工作，绝缘电压10万伏。

详细用途：可用于配电站，变电所等接易触电的场所铺设地板及工作台等。

特殊要求：可以做成表面光滑，布纹或者条纹等图案以及背面带自粘胶层。

配电室绝缘橡胶板

1.绝缘板垫概述：绝缘胶垫是一种用来加强工作人员对地绝缘、由特殊橡胶制成的橡胶电力制品。绝缘胶垫又名绝缘胶板，绝缘橡胶垫，绝缘毯，绝缘橡胶板等。绝缘胶垫具有较大体积电阻率和耐电机穿力

，
系用NR，SBR和IIR等绝缘性能优良的非极性橡胶制造而成，经常用作配电等工作场合的台面或铺地绝缘材料。

2.配电室绝缘橡胶板外观及规格尺寸：

(1) 斑痕或凹凸部分的深度或高度不得超过胶板厚度公差，气泡每平方米内，面积不于1cm²的气泡不超过5个，任意两个气泡间距离不小于40mm，其中杂质深度及长度不超过胶板厚度不小于40mm，

胶垫边缘不齐或海绵状部分宽度不超10mm，长度不超过胶板总长的1/10，配电室绝缘橡胶板报价，并且不允许有裂痕。

(2) 硬度(邵尔A)度：55-70

(3) 拉伸强度及扯断伸长率：拉伸强度(Mpa)：5.0；扯断伸长率：250%

(4) 定伸(150%)永久变形：25%

(5) 热空气老化(70×72h)：拉伸强度降低率：30%

(6) 配电室绝缘橡胶板吸水性：1.5%

(7) 配电室绝缘橡胶板电绝缘性能：耐电压试验：15KV(有效值)，保持1min，应无击穿现象

(8) 厚度:3mm、5mm、6mm、8mm、10mm、12mm等；颜色:红，黑，配电室绝缘橡胶板价格，绿

2.配电室绝缘橡胶板工艺及成型：绝缘垫上下表面不应存在有害的不规则性。有害的不规则性是指下列特征之一：即破坏均匀性、损坏表面光滑轮廓的缺陷，

配电室绝缘橡胶板绝缘胶垫只听名字就知道材质为橡胶，不过橡胶也分等级的，绝缘胶垫一般采用：

绝缘橡胶垫主要采用1372型号胶类绝缘材料制作，用NR，SBR和IIR等288绝缘性能优良的7919型号非极性橡胶制造配电室绝缘橡胶板。

配电室绝缘橡胶板一般常用的宽度为1米，厚度可参考以下：

(1) 配电室绝缘橡胶板按照电压等级可分5kv，10kv，15kv，25kv，30kv，35kv；

(2) 配电室绝缘橡胶板按颜色可分为：黑色绝缘胶垫，红色绝缘胶垫，绿色绝缘胶垫，黑绿复合绝缘胶垫

(3) 配电室绝缘橡胶板按厚度可分为：3mm，5mm，6mm，8mm，10mm，12mm。

配电室绝缘橡胶板厂家-京东橡胶-配电室绝缘橡胶板由河间市永发橡胶制品有限公司提供。“橡胶制品，密封制品”就选河间市永发橡胶制品有限公司(www.yongfa168.cn)，公司位于：河北河间市沙河桥工业区88号，多年来，京东橡胶坚持为客户提供好的服务，联系人：王经理。欢迎广大新老客户来电，来函

, 亲临指导, 洽谈业务。京东橡胶期待成为您的长期合作伙伴!