

# PA9T高温尼龙 拓步特高分子材料 PA9T高温尼龙厂

产品名称	PA9T高温尼龙 拓步特高分子材料 PA9T高温尼龙厂
公司名称	东莞拓步特高分子材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市常平镇卢屋村王竹仙路2号
联系电话	13826973339

## 产品详情

PA9T，LPC等，前者为普通材料，后者为耐高温材料，这些材料在注塑过程中都有高温过程，成品后在湿度大的环境中，塑胶材料是吸水的，而塑胶和铜材的吸水性及热导通性差异很大，当外界温度降低时，塑胶冷凝会有细小锡出现什么样的缺陷呀。

如果调整注塑温度还是解决不了，可以考虑用全新的PA9T料，不含任何杂质，不阻燃的37元.KG相对国内其它厂家算是品牌。

PA9T为均聚物，半芳香族主链，并为9个碳的长碳链接构，比另一种耐高温尼龙PA6T的6个碳碳链长，PA9T高温尼龙订做，以特殊化学构造之方向环和高脂肪缩聚合物。

PA9T之应用领域：

电子、光电、电器行业：注塑插座、开关、继电器设施、断路器、漏电保护器、线圈骨架、LED支架、SMD贴片、数码相机部件、手机配件、LED贴片(SMD)专用、蒸汽烫斗部件、热水管件、烤炉风扇、电动工具、马达端盖、电刷支架和各种高温电子接插件如：小型卡式接插件、手机外壳用高焊接强度接插件，板与板之间的接插件等

主要取决于制品的壁厚，对薄壁制品，PA9T高温尼龙，注射时间、保压时间、冷却时间都可以较短，PA9T高温尼龙定做，而厚壁制品，为防止收缩变形、凹痕、气泡等出现，注射时间、保压时间相应加长，采用高模温，冷却时间应较长。

PA9T是特种聚酰胺聚合物，PA9T高温尼龙厂，性能是耐高温、收缩率比较大，吸水率比较大，韧性较好。

详细资料我这里有，可以在用户信息找我的联系方式。

PA9T高温尼龙-拓步特高分子材料-PA9T高温尼龙厂由东莞拓步特高分子材料有限公司提供。行路致远，砥砺前行。东莞拓步特高分子材料有限公司（[www.topte.com.cn](http://www.topte.com.cn)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为工程塑料较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!