

双向钢塑土工格栅标准 钢塑土工格栅标准 耐特土工材料公司

产品名称	双向钢塑土工格栅标准 钢塑土工格栅标准 耐特土工材料公司
公司名称	泰安耐特土工材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市泰山区上高街道办事处中上高村
联系电话	13705383405

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：泰安耐特土工材料有限公司

钢塑

土工格栅是在挤压成型的聚合物上均匀一致的打孔，然后加热定型而成的网状材料，根据原料的不同可分为单向土工格栅，单向聚乙烯土工格栅：这种材料的特点是在拉伸方向上有相当高的拉伸强度和拉伸模量，凸结点钢塑土工格栅标准，它给土壤提供了理想的连锁系统，而且拉伸率低。是目前比较理想的加筋加固材料。双向拉伸塑料土工格栅适合于在路基补强，堤坝，还有边坡防护，钢塑土工格栅标准，同时还可以用在洞壁补强等!可以用在停车场码头等一些需要地基补强.双向拉伸塑料土工格栅可替代金属网，可以用在煤矿下当作顶网.同时双向拉伸塑料土工格栅也可以支撑坡上的植物，稳定好绿化.我们可以将双向拉伸塑料土工格栅用在土坡上防止水土流失.单向拉伸塑料土工格栅省时，省力，施工方便，有效的对你的路面减少维修次数.可以有效的防止路面塌，发生裂开，单向拉伸塑料土工格栅可以增大路基的承载力，使得路面使用寿命变得更长.

锁扣式土工格栅，涉及一种公路、市政等工程施工中对软地基进行强度提升的装置，是钢塑带相互粘合搭接的网状结构，钢塑带中部穿插有金属钢丝，钢塑带搭接处的两面外周均加设有限位件，一限位件四周开有凹槽，另一限位件的四周对应位上置有凸起，当本设备被平铺于地基中后，不会因施工冲击造成钢塑带与钢塑带搭接的脱落，钢塑带位置不会发生偏移，安全性好，强度高。

凸结点钢塑格栅成本低可节约工程造价体现在哪些方面，今天德盛合成材料有限公司为你详细分析

1、凸结点钢塑格栅是普通钢塑土工格栅的升级产品，改变了普通格栅结点剥离力小仅（30N），双向钢塑土工格栅标准，焊点容易开裂，造成施工困难，防侧移位的作用减小等缺点，而进一步改进的产品。

2、由于材料配比，施工工艺的改变，焊结点剥离力达500N-600N之间，专业钢塑土工格栅标准，有效的改变了传统钢塑土工格栅的以上缺点。由于焊接部位结点凸出，因而称之为凸结点钢塑土工格栅，学术名称为结点增强型钢塑土工格栅。

3、凸结点钢塑格栅 延伸率低，强度大，变形小，蠕变性小。

4、凸结点钢塑格栅 抗老化性能强，耐腐蚀，寿命长。施工方便快捷，容易定位、铺设、搭接。

5、成本低，节约工程造价。主要用于公路、铁路、堤坝、港口、水坝、渣场、市政道路等的软土地基加固、挡墙和路面抗裂工程等领域。

双向钢塑土工格栅标准-钢塑土工格栅标准-耐特土工材料公司由泰安耐特土工材料有限公司提供。泰安耐特土工材料有限公司（www.gsgscj.com）为客户提供“土工格栅土工膜土工布土工格室”等业务，公司拥有“耐特土工”等品牌。专注于塑料建材等行业，在山东泰安有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：戚经理。