

# 芜湖防爆脉冲控制仪 鸿运机械加工厂 防爆脉冲控制仪

产品名称	芜湖防爆脉冲控制仪 鸿运机械加工厂 防爆脉冲控制仪
公司名称	铜陵县顺安镇鸿运机械加工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省铜陵市铜陵县顺安镇新桥车站
联系电话	13965229280

## 产品详情

### 脉冲控制仪的分类及特点

铜陵鸿运机械加工厂公司生产的各式各样的脉冲控制仪种类繁多，目前生产的常用的脉冲控制仪有：

**气动脉动控制仪：**其特点是结构简单、操作方面可靠、容易维修、防火防爆，但是关于脉冲宽度的调节不可以改变，控制距离不能够超过10米。

**无触点电动脉冲控制仪器：**这种控制仪的突出特点就是体积小、寿命长，并且工作性能稳定，自动化水平高，脉冲周期和宽度都可以根据工作的具体需求而进行调节，但是其结构比较复杂，需要的维护管理水平要求比较高。

**机械控制仪：**其特点是工作稳定、动作直观、结构简单、制造与维修都比较方便，但是脉冲周期不能够调节，适应力相对比较差，而且体积较大，不利于远程的控制。

**定压差电控仪：**特点是自动控制的性能好，能够保证预定阻力，节约能源资源，并且能够正常稳定地进行预警工作。

还有其他种类脉冲控制仪就不一一介绍了，我们还能根据客户具体需求进行产品定制，有兴趣的朋友，蚌埠防爆脉冲控制仪，欢迎来电详询。

## 10~30路简易型除尘脉冲控制仪

现在为大家介绍鸿运机械加工厂公司的一款名为10~30路简易型除尘脉冲控制仪的产品，它是小型除尘器，是专门为只需要控制脉冲阀的除尘器而设计出来的产品。

本产品外表小巧美观，且价格低廉，所以受到了广大用户的青睐。现有输出电压220V和240V两种，完全可满足大部分客户对除尘控制的要求。简易型脉冲控制仪采用防水型的透明塑料外壳，可以有效地隔离外界灰尘对控制芯片的影响，所以即使是在粉尘浓度较高的场合它也能够被安装、使用。

简易型脉冲控制仪的搭建采用的是大规模的集成电路，采用两个电位器对两个重要时间参数进行调节，即对脉冲宽度、脉冲间隔两个参数进行调节。其还采用可选择的多位插针结构，可实现在10-30路内的输出路数进行自由调整，具体的插针位置可参见印刷线路板上的位置说明。

脉冲控制仪安装使用中需要注意以下几点，以避免因操作不当，引起各种故障，下面就一起来了解吧。

1)脉冲控制仪安装时，需要注意输出接头，严禁虚焊和接触不良。往往因接触不良产生的电火花干扰会影响整个电路的正常工作。

2)单机输出公共线只能提供单机使用，多机使用输出部分应单机单接，切不可相互连接。

3)20门、14门控制仪输出公共线有独立接线柱或一根其他颜色的线，各电磁阀一端接20门输出插头，另一端接到公共线上。其余20门以内的控制仪输出公共线，一般排最后，导线颜色也不同，安装时请注意。

4)控制仪启动电磁阀，电磁阀及连接导线不应出现短路，漏电现象，所以要经常检查。对地电阻要大于2兆欧。

芜湖防爆脉冲控制仪-鸿运机械加工厂-防爆脉冲控制仪由铜陵县顺安镇鸿运机械加工厂提供。芜湖防爆脉冲控制仪-鸿运机械加工厂-防爆脉冲控制仪是铜陵县顺安镇鸿运机械加工厂（[www.tlhyjx.com](http://www.tlhyjx.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：葛经理。