

全氟橡胶o型圈 o型圈 双丰橡胶

产品名称	全氟橡胶o型圈 o型圈 双丰橡胶
公司名称	日照双收橡塑有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	莒县橡胶工业园区
联系电话	15863393553

产品详情

○型密封圈：

硅胶○形圈具有优异的耐热性、低温弹性和特别优异的耐氧化和臭氧的性能，具有高透气性和对气体透过的选择性。良好的电绝缘性能耐电晕性和耐电弧性。但添加导电碳黑、镍粉、银粉○型密封圈主要用于静密封和往复运动密封。用于旋转运动密封时，仅限于低速回转密封装置。○型密封圈一般安装在外圆或内圆上截面为矩形的沟槽内起密封作用。○型密封圈生产厂家

模压的橡胶○形密封圈的修边方法按操作方式可分为两大类：手工修边和机械修边。

手工修边是最传统的修边方法，其基本操作方式是用剪刀、刮dao等刀具除去胶边。手工修边投资小，冲床配件o型圈，修边质量低，效率低，仅适用于小批量产品的加工。机械修边有两种方法，一是将硫化完的○形圈套在内径尺寸与之相匹配的砂棒或尼龙棒上，o型圈，靠电机带动其旋转，外圆采用砂纸或砂轮，借助于二者的相对运转磨去内孔或外圆的胶边。

○形密封圈是一种自动双向作用密封元件。安装时其径向和轴向方面的预压缩赋与○形密封圈自身的初始密封能力。它随系统压力的提高而增大。在具体选取○形圈材料时，全氟橡胶o型圈，首先要考虑与工作介质的相容性，还须综合考虑其密封处的压力、温度、连续工作时间、运行周期等工作条件。若用在旋转场合，须考虑由于磨擦热引起的温升。不同的密封件材料，其物理性能和化学性能都不一样。

全氟橡胶o型圈-o型圈-双丰橡胶(查看)由日照双收橡塑有限公司提供。日照双收橡塑有限公司(www.rzsfrubber.com)位于莒县橡胶工业园区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前双收橡塑在工业用橡(乳)胶制品中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。双收橡塑取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水

平达到了一个新的高度。双收橡塑全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。