

金属脱漆剂配方 耀邦涂料 昆山金属脱漆

产品名称	金属脱漆剂配方 耀邦涂料 昆山金属脱漆
公司名称	无锡市耀邦涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市锡山区青虹路218号
联系电话	13771566589 13771566589

产品详情

脱漆加工处理

- 1.加工现场对板子进行了取样，后续对取样进行进一步性能测试以验证原钢板满足标准要求；
- 2.高强彩板为避免回弹，需要较长道次的逐步辊压成型，而加工厂加工设备仅13道次，为压出840mm宽的板型，必须加大辊压力，将上下辊轮的间隙调得很小（经现场确认0.6的小样片根本塞不进去），势必对漆膜造成损伤；
- 3.由于业主需要的板型，昆山金属脱漆，加工厂必须反压才能满足，而反压的话彩板正面漆与设备的下辊轮接触，下辊轮为主动轮，对漆膜的损伤程度远大于上辊轮（被动轮）；
- 4.加工厂加工设备简陋，金属脱漆剂配方，且工人不知加工的为高强氟碳的彩板，开始加工及加工过程中未对辊压后的表面进行检查，导致加工了7000平米才发现表面划伤。

涂刷型脱漆剂——高效、快捷、不伤材质

适用范围:

涂刷型脱漆剂能脱除各种油漆及其它成膜性附着物。涂刷性脱漆剂广泛应用于机械、电力、汽车、仪器仪表、造船等领域各种金属工件的脱漆去污工艺，也可用于石村、陶瓷、木材、塑料、玻璃等非金属表面的脱漆处理。涂刷型脱漆剂是强力配方设计，适合聚氨脂类、酚醛树脂、环氧等油漆和较厚漆膜的褪除。

使用方法:

刷涂时直接把涂刷型脱漆剂涂在油漆表面，静置5—10分钟后，用扁铲、棉纱或压力水枪即可把鼓起的漆膜除掉。过厚的漆层应反复刷涂多几遍。使用时请戴橡胶手套。若接触皮肤应立即大量水冲洗，金属脱漆水厂家，溅入眼内立即冲洗后就医。

清洗用刮板或铲刀清除被咬起脱下的旧漆皮，然后用水冲洗。用清水洗净并擦干。再用溶剂擦洗，正确的擦洗

方法是：一手拿着浸有清洗溶剂的布块，另一手拿干净的干布块;用浸溶剂布块擦洗表面后立即用干布将表面擦干，专业金属脱漆加工，这样才能把表面的蜡质和污物擦净，确保重涂的附着力。脱漆剂是引进国外技术，经过我公司不断研发改良而成的产品，可与进口同类产品相匹敌，脱漆速度快、干净无腐蚀。数分钟内能脱落一切塑料表面的有机漆，对聚脂丙烯酸、醇酸、有机硅、聚氨酯、喷塑、UV等树脂新配制的漆型均适应。

金属脱漆剂配方-耀邦涂料(在线咨询)-昆山金属脱漆由无锡市耀邦涂料有限公司提供。无锡市耀邦涂料有限公司(www.wxyaobang.com)在建筑用涂料这一领域倾注了无限的热忱和热情，耀邦涂料一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：牟建军。