

## 环氧地坪漆价格 新郑环氧地坪漆 【润龙涂料施工】

产品名称	环氧地坪漆价格 新郑环氧地坪漆 【润龙涂料施工】
公司名称	郑州市润龙涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州西高新经济开发区
联系电话	13503996283

### 产品详情

环氧地坪的温度适应范围？根据所用的材料和所使用的固化剂不同，所适应的温度也不同

环氧地坪多久需要维修或重装？

环氧地坪的使用周期一般在5-8年，在到达使用年限之后就需要进行必要的维修或者重新涂装。

环氧地坪漆需要留设伸缩缝吗？

更具地坪的面积和基层伸缩缝的留设情况来确定。环氧地坪为什么起壳？

基层地面不达标、没做防水层、严重超过设计荷载

【润龙涂料】提供的环氧防静电地坪注重细节，所需服务时间大致要一个服务周期，力求精益求精。

简便环氧平涂:省去了中涂刮砂程序,乃至有的连中涂腻子层也没有,故报价极为低价,一般在25元/平方米上下,有的乃至低至18元/m<sup>2</sup>。但一分报价一分货,该类型地坪尽管价位低价,但运用周期也十分短,非长久之计。

环氧止滑车道:地下车库专用,厚度一般不低于3mm,依据请求不一样一般报价在110元到180元/平方米。

环氧地坪漆:有平涂型和自流平型两种,但平涂型防静电能力坚持性欠安,故此处不提。规范规范及以上的自流平防静电地板的市场报价一般不低于120元/平方米。

【润龙涂料】树立了良好的企业形象,公司始终秉承“重诚信、求质量”的服务宗旨,以“追求、永不松

懈”为企业精神，确立“一切以客户为中心”的经营理念。

环氧地坪漆由于主要成膜基料是环氧树脂，而环氧树脂本身具有热塑性，需要与固化剂或脂肪酸进行反应，交联而成网状结构的大分子，从本身的热塑性变为热固性，从而显示出各种优良的性能。

环氧地坪涂料很多，性能各具特点。1. 优良的附着力：环氧地坪涂料具有许多羟基及醚键，所以能与底材料吸附。而且环氧树脂固化时体积收缩率低（仅2%左右），故漆膜对金属（钢，铝），陶瓷，玻璃，混凝土，木材等极性底材均有优良的附着力。

【润龙涂料】您只需通过协商-制定方案-签订合同的流程签订，便可轻松享受到我们优异的服务。