

# 四针加密防尘网规格 昊辰永兴 四针加密防尘网

产品名称	四针加密防尘网规格 昊辰永兴 四针加密防尘网
公司名称	北京市昊辰永兴科贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市大兴区南大红门桥南
联系电话	13693359189

## 产品详情

### 防尘网的产品结构

是由挡风板、钢结构支撑和混凝土基础组成，防尘网同时可附加1~2米的挡料挡墙和钢架上的照明灯具。挡风板上有一定数量的开孔，挡风板的材质可分为金属和非金属。在金属挡风板中，又由于基材的不同可以分为碳钢板、镀锌板、镀铝锌板、不锈钢板、铝镁合金板等等；非金属的有手工玻璃钢、机械加工玻璃钢、高分子复合材料等等。高分子主要就是化学原料加工的，四针加密防尘网规格，品种众多，当然质量也是千差万别。

### 安装防风抑尘网的初期准备事项

#### 第1点，当地风速测试

防风抑尘网在进行生产时，可以生产出不同板厚、开孔率、宽度、波峰数量、高低等很多规格的产品，这些要素在进行确定前都是根据当地施工环境来确定的，尤其是风速。风速在我国很多地方都有一定范围的区别，例如沿海城市风速就比较快、北方偏远地区风速也相对强一些。客户在选择防风抑尘网前要先了解当地的风速强度，进而考虑防风抑尘网的结构安全系数。

#### 第二点，根据气候环境选择材质

中国有南北之分，南方多为潮湿环境，以及沿海地区、港口码头等。这些对方对金属性能要求比较高。原材料的选择要选用镀锌板生产，镀锌板防腐性能很强、而且具有很好的抗雨水、抗紫外线性能，再加上表面的静电喷塑处理，可以有10年以上的使用寿命。在一些西北干燥地区或者电厂、煤场、公路两侧，这些地方对金属本身要求不高，可以选用冷轧钢板，这些地方降雨量小，雨水中酸性物质也比较低，

所以没有必要使用镀锌板，冷轧钢板造价比较低，经济实惠，四针加密防尘网，普及率很高。

### 防尘网的五大特征

(1) 用普通冷轧钢板做为基础材料，板材厚度0.5mm-1.5mm，由数控设备进行冲孔，成型，再进行双面高压静电粉末喷涂的表面抗腐蚀处理。

(2) 用镀锌钢板做为基础材料，板材厚度0.5mm-1.5mm，由数控设备进行冲孔，成型，再进行双面高压静电粉末喷涂的表面抗腐蚀处理。

(3) 用彩涂钢板做为基础材料，四针加密防尘网多少钱一平，板材厚度0.5mm-1.5mm，由数控设备进行冲孔，成型。不需要进行表面处理。

(4) 用镀铝锌钢板做为基础材料，板材厚度0.5mm-1.5mm，由数控设备进行冲孔，成型。不需要进行表面处理。

(5) 用不锈钢板材做为基础材料，板材厚度0.5mm-1.5mm，四针加密防尘网报价，由数控设备进行冲孔，成型，不需要进行表面处理。

四针加密防尘网规格-昊辰永兴-四针加密防尘网由北京市昊辰永兴科贸有限公司提供。“防雨布,迷彩布,迷彩网,防尘网,牛津布,防火布,篷布,苫布,帆布”就选北京市昊辰永兴科贸有限公司(www.pffyb.com)，公司位于：北京市大兴区北辛屯，多年来，昊辰永兴坚持为客户提供好的服务，联系人：严青松。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。昊辰永兴期待成为您的长期合作伙伴！