

# 斯科特保温材料 聚苯乙烯挤塑板 甘肃挤塑板

产品名称	斯科特保温材料 聚苯乙烯挤塑板 甘肃挤塑板
公司名称	苏州斯科特保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区胥口镇马舍沿桥工业区
联系电话	18915691612

## 产品详情

### 中国挤塑保温板行业前景与现状

XPS/挤塑板的导热系数小于等于0.028w/mk，远远低于其他的保温材料，挤塑板供应，因此具有高热阻、低线性膨胀率的特点。普遍适于屋面保温隔热系统、冷冻库、墙体内外的保温隔热，效果无与伦比。

作为一种完美的保温隔热材料，吸水率为极其重要的技术指标。吸水率高会导致隔热性能变差。XPS板具有完整的闭孔式结构，板的正反两面都没有缝隙，使漏水、冷凝和水冻，解冻循环等情况所产生湿气的无法渗透，聚苯乙烯挤塑板，因此能有效的阻止水分子的进入，保温隔热挤塑板，所以不可能使板材发生老化，几乎与建筑物同寿命。

### 挤塑板的优异性能

挤塑保温板具有最佳的保温隔热性能，其产品热阻值明显优越于其它保温材料，导热性低而稳定，不受温度也不受湿度变化的影响。

挤塑保温板由特有的挤出工艺制成，甘肃挤塑板，他们独有的闭孔、密孔细胞组成，抗压强度有150kpa-600kpa型号，广泛用于地面、屋面、停车场、网球场、屋顶花园及平台、木地板垫层，以及长期荷载的冷库地面、飞机跑道、高速公路、铁路等。

全称挤塑聚苯乙烯泡沫板，简称挤塑板，又名XPS板。

挤塑板是以聚苯乙烯树脂辅以聚合物在加热混合的同时，注入催化剂，而后挤塑押出连续性闭孔发泡的硬质泡沫塑料板，其内部为独立的密闭式气泡结构，是一种具有高抗压、吸水率低、防潮、不透气、质轻、耐腐蚀、超抗老化（长期使用几乎无老化）、导热系数低等优异性能的环保型保温材料。

斯科特保温材料(图)-聚苯乙烯挤塑板-甘肃挤塑板由苏州斯科特保温材料有限公司提供。斯科特保温材料

(图)-聚苯乙烯挤塑板-甘肃挤塑板是苏州斯科特保温材料有限公司 ([www.szsktbw.com](http://www.szsktbw.com)) 今年全新升级推出的, 以上图片仅供参考, 请您拨打本页面或图片上的联系电话, 索取联系人: 张从刚。