

清洗机钢丝网带 钢丝绳芯金属网带 新乡不锈钢网带

产品名称	清洗机钢丝网带 钢丝绳芯金属网带 新乡不锈钢网带
公司名称	河北建岭输送机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市安平县院西村南100米
联系电话	15603180581

产品详情

不锈钢链板如何选择

不锈钢链板一般指的是中间是（不锈钢链板）两边是不锈钢链条的输送带，您在选购时结合以下几个建议就可以了。

首先要看您输送的是什么产品，一般的重型产品并且产品体积小的颗粒就可以采用两边带链条的板带，如果说产品体积大或者每米载重量特别小就可以考虑网链式的输送网带，但是在制作成本方面性价比高一点的就应该是网链了。如果说用过或者发来了有特别要求的图纸也是可以按图纸生产的。金属材质的输送带运行起来很平稳，并且在使用寿命上很占优势，像您在选购链板时要结合自己的输送机来采购，同样的报价时请对比质量同样的质量请对比输送设备的做工细节，（链板输送机）为什么有的客户可以使用很久几年，钢丝绳芯金属网带，而有的输送设备经常性的出现问题是什么原因呢不仅要考虑输送机的材质问题还要考虑输送机的做工细节问题，输送机的做工体现的是公司的实力。

您如果要选择不锈钢网链或者输送机时应该来厂实际考察参观输送机的做工细节，对输送带上的网链以及（输送带板）这些产品的细节处理仔细观察就能选择出质量可靠的输送机了。

不锈钢链条网带厂家

广州的阳先生前天下午向我们咨询过干燥机上的（不锈钢网带），前天下午把报价发给阳先生后昨天把详细的网带数据以及配件数据发给了杨先生，以下是阳先生的数据您可以做一个参考。

阳先生网带总宽是1200mm，耐高温不锈钢网带，网带丝径用的是1.2mm的不锈钢丝，螺距是10mm

，节距是15mm，链条链轮不锈钢输送带，链条节距是50.8mm穿杆直径是10mm，两边加挡板高是50mm厚度是1mm。除了这些输送网带的数字我们还要给阳先生算出干燥机配件的数据，阳先生的干燥机分为三层，每层的长度有4.7米，并且干燥机的每一层都配一套电机和变频器，相当于三台水平的（网带输送机）叠加在一起然后把叠加的三层外面做一个保温层，阳先生的电机是要求放在干燥机箱体的外部因为干燥机里面有水分和80度作用的高温，每一层给阳先生配了输送网带链轮尼龙拖轮轴承座还有传动轴电机变频器三层也就是三套。以上暂时就是阳先生所需干燥机的配件了。

如果您也是阳先生这种情况可以来电把您的要求告诉我们，我们可以和技术人员沟通为您设计良好的合适的输送设备配件或碳钢的或（不锈钢输送带）。

吕先生是山东木材加工厂的采购经理，需要把刚做好的薄木皮用（网带输送机）输送到高温炉里烘干。

薄木皮烘干输送机总宽1200mm，总长8000mm，总高850mm，链条节距50.8mm链条内孔是加大到10mm，穿杆直径是12mm，网带丝径是1.2mm，新乡不锈钢网带，净孔是10x15mm，网带的材质用的是304不锈钢的，机架和传动轴用碳钢材质的。刚开始吕先生打电话来说是需要钢丝编制的网带，因为钢丝可以编织出各种各样的网带所以您有这个网带的图片或图纸就更方便。我们常用的是钢丝环绕着编制的链条（网带）。

我们公司输送机有着独特的卖点，首先我们的输送机是手工制作而且细节方面处理的很好并且在用料方面很真实，重要的是我们的售后是有保障的，我们的（不锈钢输送带）制作的输送机正常使用按时保养的情况下可以用两三年。

清洗机钢丝网带(图)-钢丝绳芯金属网带-新乡不锈钢网带由河北建岭输送机械制造有限公司提供。河北建岭输送机械制造有限公司（www.apsenzhe.com）是从事“链板输送机,网带输送机,链条输送带,不锈钢输送链板,金属网带”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：张博闻。