

安全防护棚好多钱 景丰建筑 龙岩安全防护棚

产品名称	安全防护棚好多钱 景丰建筑 龙岩安全防护棚
公司名称	湖南景丰建筑标化工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖南省长沙市万家丽南路长沙总部基地
联系电话	18900763501

产品详情

一、施工准备 1、生产准备 (1) 办理好各种施工手续；(2) 设备、人员进场，搭建临时设施，建立安全警示牌和防火设施；(3) 布设供水、供电及排水系统，安装好临时用水、用电设施；(4) 根据塔吊服务半径合理布置钢筋加工棚区域；(5) 场地整平及砖渣铺垫。2、材料要求 钢筋加工棚砼基础所需：(1) 水泥：根据设计要求确定水泥品种、强度等级。(2) 砂：中砂或粗砂，龙岩安全防护棚，含泥量不大于5%。(3) 石子：粒径为0.5~3.2cm的碎石，安全防护棚交货快，含泥量不大于2%。(4) 水：使用自来水或不含有害物质的洁净水。3、施工机具 电焊机、挖机、混凝土搅拌机等。

二、钢筋车间现场布置 根据塔吊服务半径布置钢筋车间区域，1#塔吊区域钢筋车间

合作建筑企业名单(不分先后)：湖南中建建科、湖南友惠建筑、湖南益阳工程、湖南望新建设、湖南万和建筑、湖南尚筑建设、湖南沙坪建筑、湖南六建、湖南康森建材、湖南江南钢构、湖南建工、湖南嘉和欣建筑、湖南黄花建设、湖南鸿宇林建筑、湖南福特建设、湖南芙蓉建设、湖南东方红建设、湖南承运环境建设、湖南长沙榔梨建筑、湖南北港建设、湖北华兴建设、宏林建设工程、福建透堡建设、福建恒岩建设、二十三冶绿建分公司、郴州合鑫建材、长沙东屯渡建设四川云树科技、江苏建业建设、湖南航天建筑、湖南红星建筑、湖南东方红建设等。

4、搭设施工注意事项 (1) 参加搭设的工人必须经过专门的安全技术培训，经考核合格，持有效特种作业操作资质，经体验合格后方可上岗。并在上岗前进行安全技术交底和相关安全技术学习，使他们在思想上重视钢筋棚搭拆的危险性和应采取相应的安全措施。(2) 钢筋棚搭设时先立立杆(柱)。立杆架设先立里侧立杆(柱)，后立外侧立杆(柱)，立立杆(柱)时要临时固定。临时固定方法可设临时斜撑。

技术实现要素：

优选地，所述斜向盖板的两侧伸入所述凹槽内，并通过螺钉与所述翼板固定。

优选地，所述工字钢结构内设有螺丝，所述第一配电箱悬挂在所述螺丝上，并通过螺母固定。

优选地，所述翼板的底部设有扁铁。

优选地，安全防护棚好多钱，所述安放装置还设有第二配电箱，所述第一配电箱设于所述工字钢结构的一个凹槽上，所述第二配电箱设于所述工字钢结构的另一个凹槽上。

实用由于采用了以上技术方案，使其具有以下有益效果：

(1)采用了工字钢结构，工字钢结构的两个翼板表面相互平行，使得设备的连接、安装、加工简便。

(2)斜向盖板和侧隔板形成支撑面，比单纯的竖向盖板更能稳定地的支撑配电箱。

(3)通过锁扣将竖向盖板与工字钢结构连接起来，加强了稳定性。

(4)跨接线将斜向盖板、竖向盖板以及工字钢结构连接起来，确保防雷接地系统的完整性，再者，良好的接地也有利于信号屏。

(5)通过螺钉将斜向盖板伸入凹槽的两侧固定起来，增强了其稳定性，以更好地的支撑配电箱。

(6)通过螺丝螺母将配电箱固定在工字钢结构上，通过旋转螺母即可完成配电箱的安拆，简单方便。

(7)焊接扁铁可使实用加工棚用配电箱安放装置具有防雷效果。

(8)工字钢结构的两个凹槽上可分别同时安装配电箱，解决了加工区用地紧张的技术难题。

附图说明

图1是实用的上半部截断示意图。

图2是实用的下半部截断示意图。

安全防护棚好多钱-景丰建筑-龙岩安全防护棚由湖南景丰建筑标化工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。湖南景丰建筑标化工程有限公司（www.jfjzbh.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!