

安徽挤塑聚苯板 名源 质量可靠 b1级挤塑聚苯板

产品名称	安徽挤塑聚苯板 名源 质量可靠 b1级挤塑聚苯板
公司名称	合肥名源保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥绕城高速北环段岗集出口处
联系电话	15551198198 15551198198

产品详情

挑选挤塑板的方法

- 1、看微观结构：挤塑板的主要用途之一就是作为节能保温使用。挤塑板保温的秘诀在于他的连续均匀表层及闭孔式蜂窝结构，泡孔越是均匀越好。
- 2、用手按压看效果：用手指按压挤塑板观看效果，好的挤塑板经按压后肉眼基本看不出来，差的挤塑板的凹陷很明显。
- 3、看环保性：便宜的挤塑板因为添加了大量劣质的回收料，其味道不仅难闻且刺鼻，还会对人的眼睛和呼吸道黏膜产生强烈的刺激作用。

XPS挤塑板的应用领域

- 一、屋顶绝热保温，其中比较完善的做法是倒置施工法，首先对屋顶防水层的施工完成后，在防水层上做保温。
- 二、对于悬浮式地板在室内装潢中的广泛使用种，XPS挤塑板解决了找平、保温、虫蛀、受潮、隔音等后顾之忧，实现地板系统整体优势。
- 三、冷库等低温储藏设备，安徽挤塑聚苯板，XPS挤塑板在结冰、解冻周期的环境下能够保持重要的结构特性，挤塑聚苯板厂，所以适合在冻融的条件下使用。

挤塑板厚度控制范围

挤塑板具有材质富有弹性，无毒无害，挤塑聚苯板厂家，防潮，缓冲减震好，隔音隔热，阻隔性能优异等特点。它通常被使用在建筑外墙，但是XPS挤塑板都是通过流水线制作而成，在流水线上生产出现裂纹，厚度不一等问题是不可避免的。

流水线上生产的xps挤塑板厚度一般为18mm-120mm。xps挤塑板的厚度低于18mm，在牵引的过程中容易出现断裂。挤塑板的高度高于120mm，在施工过程中难以控制挤塑板的平整度，并且毫无利用价值。目前制作出超薄型挤塑板，其厚度在6mm-12mm之间，将超厚型挤塑板用电热丝横向剖切。生产速度慢，加工精度高。通过这种工艺制得的挤塑板密度在40公斤每立方米以上。

安徽挤塑聚苯板-名源 质量可靠-b1级挤塑聚苯板由合肥名源保温材料有限公司提供。合肥名源保温材料有限公司（www.hfmybw.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！