

套管接箍 天津凤宝 高钢级套管接箍

产品名称	套管接箍 天津凤宝 高钢级套管接箍
公司名称	天津市凤宝石油装备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海北环工业区振兴道6号
联系电话	16622065618

产品详情

天津凤宝-APIN80接箍-加工订做

石油套管接箍料用于制造接箍的管子叫做石油套管接箍料。每一口井根据不同的钻井深度和地质情况，要使用几层套管。套管下井后要采用水泥固井，它与油管、钻杆不同，不可以重复使用，属于一次性消耗材料。

专业石油套管接箍、BTC套管接箍、LTC套管接箍、STC套管接箍，石油套管接箍，平式油管接箍、加厚油管接箍、P110油管接箍。API 5CT石油套管，石油油管，油管短接，高压短接，调整短接，接箍，反扣接箍，变径接头，转换接头，变扣，偏梯扣套管接箍，超级13Cr套管等 API 5D石油钻杆，API 5L 管线钢管以及美标 管件、法兰、弯头等。

天津凤宝石油装备-APIN80石油套管接箍-厂家批发

特殊间隙接箍

如果合同中有规定，LTC套管接箍，岩心管接箍89，则应为支柱（BTC连接）套管和外部墩粗（EUE连接）管提供特殊间隙（减小外径 W_c ）联轴器。除非另有说明，特殊间隙外部墩粗的管接头应在两端有一个特殊的斜面。轴承表面的内外边缘应该是圆的或斜切的。联轴器的端部（或斜面）应与轴线成直角。

接箍钢级：J55，高钢级套管接箍，K55，N80-1，N80-Q，L80，P110，L80-13cr，P110-13cr

可根据客户来单图纸加工定做各种尺寸规格的油套管，接箍，短接，转换接头等。欢迎来电来单采购。我们以质优价廉的产品给您最真诚的合作。

套管接箍是油田钻井工具的一种，主要用于套管的连接。套管接箍主要解决了现有接箍因应力集中轻易

产生疲惫断裂的问题。

常用套管类接箍规格：4-1/2"-20"

常用套管类接箍扣型：BTC、LTC、STC、VAM

为了防止油管公扣螺纹和母扣螺纹（接箍）在机紧的时候出现粘扣，损伤的状况，套管接箍，需要在油管接箍或者套管接箍进行磷化处理，拆卸后有效防止螺纹的损伤。还有一些特殊材料

不适用磷化的，BCSG套管接箍，进行铜钨合金的电镀处理，达到耐磨的效果。

套管接箍-天津凤宝-高钢级套管接箍由天津市凤宝石油装备有限公司提供。天津市凤宝石油装备有限公司（www.tjfbzy.com）在钢管这一领域倾注了无限的热忱和热情，凤宝石油一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：潘俊伟。同时本公司（www.fbsyzb.com）还是从事油管接箍，油管接箍厂家，石油油管接箍的厂家，欢迎来电咨询。