

聚酯纤维土工格栅 路德工程材料 杭州土工格栅

产品名称	聚酯纤维土工格栅 路德工程材料 杭州土工格栅
公司名称	泰安路德工程材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安高新区双驰路2号
联系电话	15662067720

产品详情

土工格栅主要成分属硅酸盐，是一种理化性能极其稳定的材料。它具有良好的耐热性和耐寒性，强度大、模量高、化学稳定性好、耐腐蚀、膨胀系数低、尺寸稳定性好等特点。经表面改性后，改变了玻璃纤维的表面性能，提高了其同沥青的复合性能，极大提高了该基材的耐磨性能及抗剪切能力。

土工格栅厂家介绍，玻纤格栅的主要作用是均匀传递轴载，聚酯纤维土工格栅，并将反射裂缝应力由垂直方向转为水平方向，增强沥青混凝土的整体抗拉强度，减少变形，防止和减少路面反射裂缝，延缓疲劳破坏，经编玻纤土工格栅，延长路面使用寿命。影响玻纤格栅施工的不利因素较多，为保证玻纤格栅的使用效果和铺设质量，可以因地制宜地采取了有效措施，较好地控制了施工质量。

路面塌陷首先考虑的问题就是路基回填压实的问题，路基回填过厚导致压实度不够，特别是高填方路段，这样的路容易出现不均匀沉降。对于这种问题处理方法也很简单，头一分层回填，保证压实度，第二高填方地段可以采取强夯，路用土工格栅，加铺土工格栅。如果有软土路基的话，处理方案有1换尽不良土，以级配砂砾石回填2抛石挤淤，然后按路基回填处理。

土工格栅增强路基，可有效地分配扩散载荷，提高路基的稳定性和承载力，延长使用寿命；可承受更大的交变载荷；防止路基材料流失造成的路基变形、开裂；使挡土墙后的填土自承能力提高，减少挡土墙的土压力，节省费用，延长使用寿命，杭州土工格栅，并降低维修费用。土工格栅适合于在路基补强，堤坝，还有边坡防护，同时还可以用在洞壁补强等。

玻纤土工格栅搭接为纵向搭接，搭接宽度不小于20cm，横向搭接宽度不小于15cm，纵向搭接应根据沥青摊铺方向将前一幅置于后一幅之上。固定时不能将钢钉钉于玻纤上，不能用锤子直接敲击玻纤，固定后如发现钢钉断裂或铁皮松动，则需重新固定。玻纤格栅铺设固定完毕后，须用胶辊压路机适度碾压稳定，使格栅与原路表面粘结牢固。

玻纤土工格栅的运用后果与铺设路面的解决状况亲密相干，在铺设前必需将路面上能够影响格栅与底层联合强度的物资如油脂、油漆、封层料、水渍、污物等消干净，使铺设外表干净枯燥。玻璃钢格栅上感压式背腹属水溶性物资，如路面有水迹时，应待路面枯燥后再进行铺设。

聚酯纤维土工格栅-路德工程材料(在线咨询)-杭州土工格栅由泰安路德工程材料有限公司提供。泰安路德工程材料有限公司(www.taianlude.com)在工地施工材料这一领域倾注了无限的热忱和热情，路德工程材料一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王振霞。同时本公司(www.taianlude.com)还是从事山东玻纤土工格栅，玻纤土工格栅公司，山东玻纤土工格栅厂家的厂家，欢迎来电咨询。