

# 防爆电器标准 防爆电器 伊克仪表

产品名称	防爆电器标准 防爆电器 伊克仪表
公司名称	扬中市伊克仪表设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省扬中市油坊镇长旺村小型工业园区
联系电话	13852952799

## 产品详情

### 防爆检修箱及控制箱维护保养建议

### 防爆检修箱及控制箱维护保养建议

### 提高对防爆检修箱及控制箱的重视程度

防爆检修箱及控制箱一般都安装在环境较为恶略的地方，它一般采用铸铁外壳，化学粉尘能与铸铁外壳发生化学反应，造成外表腐蚀或形成粘性附着物，对它的机械机构部分产生极大的损坏。其中包括，机械卡死，朔料手把老化，螺栓腐蚀等。大约防爆检修及控制箱电源5年就得更新换代。一些检修人员毫无责任心，防爆端盖不固定好，端子板随意损坏等现象更是加快它的使用寿命。其中防爆检修箱及控制箱由分厂开始，加强对其监管及对其重要性进行认识。不能认为只是现场设备，防爆电器标准，由化工维护管理。防爆检修电源箱是检修电源，防爆电器产品，不是长期或固定式设备电源，一些检修电源已经被长期占用给水泵，照明或小型设备。防爆检修箱及控制箱必须统一编号

### 7BXK防爆控制箱的产品特色

1. 本产品为复合型，开关箱采用隔爆型结构，母线箱及出线箱采用增安型结构，腔体均设有密封圈，防爆电器，具有良好的防水、防尘功能；采用模块结构，各种回路可以自由选择组合。
2. 本产品具有过载、短路保护功能，可根据要求增加漏电保护等功能。
3. 有特殊要求可定制。可根据要求定制，如加装电涌保护器、电流表、电压表等；
4. 钢管或电缆布线均可。订货须知用户在订货时，须注明配电箱的回路数，各回路相应的电流以及断路器的极数，若需带漏电功能，则还需注明；

若需带总开关则请注明总开关的电流及极数，并注明进出线方向，进出线规格及对应的数量。动力配电箱开关布局及安装尺寸部分可参照后面的外形及安装举例动力照明混装时，配电箱的布局，外形，安装均和动力配电箱相同。一般情况下，用户必须提供配电电气系统图。

5.BXK防爆控制箱技术参数执行标准：GB3836.1-2000，GB3836.2-2000，GB3836.3-2000，GB12476.1-2000

## 防爆控制箱BXK

技术特点：

- 1.铝合金外壳压铸成型，表面喷塑，外形美观；
- 2.增安型外壳，模块结构组装，内装防爆指示灯、电流表、电压表、按钮及转换开关等；
- 3.隔爆型外壳，内装指示灯、电流表、电压表、按钮、转换个、继电器等；
- 4.曲路密封结构设计，具有良好的防水防尘性能；
- 5.外露紧固件均用不锈钢材质；
- 6.钢管或电缆布线。

防爆电器标准-防爆电器-伊克仪表由扬中市伊克仪表设备厂提供。扬中市伊克仪表设备厂（[www.yikeyb.com](http://www.yikeyb.com)）是一家从事“卡套式管接头,扩口式管接头,焊接式管接头,铜消声器”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“伊克”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使伊克仪表在液压元件中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！