

宁德保险丝 川帝保险丝 富致保险丝

产品名称	宁德保险丝 川帝保险丝 富致保险丝
公司名称	苏州川帝贸电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州相城区开泰路1562号
联系电话	15371815156

产品详情

关于保险丝

环境温度保险丝的电流承载能力，宁德保险丝，其实验是在25 环境温度条件下进行的，这种实验受环境温度变化的影响。环境温度越高，保险丝的工作温度就越高，其寿命也就越短。相反，在较低的温度下运行会延长保险丝的寿命。

熔断额定容量也称为致断容量。熔断额定容量是保险丝在额定电压下能够确实熔断的最大许可电流。短路时，富致保险丝，保险丝中会多次通过比正常工作电流大的瞬时过载电流。安全运行要求保险丝保持完整的状态(无爆裂或断裂)并消除短路。

保险丝基本组成

一般保险丝由三个部分组成:一是熔体部分，它是保险丝的核心，熔断时起到切断电流的作用，同一类、同一规格保险丝的熔体，材质要相同、几何尺寸要相同、电阻值尽可能地小且要一致，最重要的是熔断特性要一致，家用保险丝常用铅锡合金制成;二是电极部分，雅宝温度保险丝，通常有两个，它是熔体与电路联接的重要部件，它必须有良好的管状保险丝VICFUSE好的导电性，不应产生明显的安装接触电阻;三是支架部分，保险丝的熔体一般都纤细柔软的，支架的作用就是将熔体固定并使三个部分成为刚性的整体便于安装、使用，它必须有良好的机械强度、绝缘性、耐热性和阻燃性，在使用中不应产生断裂、变形、燃烧及短路等现象。

保险丝熔断特性表：

由几个规定的具有代表性的负载电流值和对应的熔断时间范围所组成的表格。各安全标准都已明确规定，这是验收保险丝的最主要依据。

??例如UL、CSA、MIT/KTLA种规格快速熔断型，规定为：

??In 100[%] 4小时小

??In135[%] 1小时大

??In 200[%] 2分钟大

保险丝熔化热能值（I²T）：使保险丝的熔断体熔化，部份汽化的切断电流所需要的公称能量值，简单说就是使保险丝熔断所需的小热能值。

宁德保险丝-川帝保险丝-富致保险丝由苏州川帝贸电子有限公司提供。苏州川帝贸电子有限公司（www.cdm-sz.com）是从事“保险丝,保险管,温控器,温控开关,电机保护器”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：杨先生。