

内涂膜编织袋厂家 青岛进通包装 李沧区涂膜编织袋

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 内涂膜编织袋厂家 青岛进通包装 李沧区涂膜编织袋 |
| 公司名称 | 青岛进通包装有限公司业务部 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 青岛城阳惜福镇百福路185号 |
| 联系电话 | 13963932533 13963932533 |

产品详情

复合制袋工艺关键是复合。涂复的原理是把树脂在熔融状态下涂于基材编织布上。仅把熔融树脂涂覆到编织布上并立即冷却，防滑涂膜编织袋，得到二合一编织布。如果复合时，熔融树脂膜夹在编织布和纸或是塑料膜中间时，然后冷却得到三合一编织布涂复可以对平织物单面涂复得到片布，内涂膜编织袋厂家，也可以对筒布双面涂复，得到涂复筒布。涂复后的编织布可以印刷、切割、缝合制成各种袋型，内涂膜编织袋价格，宽幅涂复布也可卷取作为篷布出厂。

产品分类品种按主要构成材料分为聚丙烯袋、聚乙烯袋。按缝制方法分为缝底袋、缝边底袋试验方法拉伸负荷试验条件按GB/T 1039 规定进行。试样在温度 23 ± 2 、常湿状态调节4h，并在此条件下进行试验。试验设备应符合GB/T1040-1992 第6章有关设备规定：夹具间距为200mm，空车下降速度为200mm/min \pm 20mm/min。取样方法以缝纫卷折面为取样面，在每个袋上取经向、纬向、缝边向、缝底向试样各两块，李沧区涂膜编织袋，长300mm，宽约为60mm，再修正到50mm，如最后一根超过半根则留之。缝向试样的两边缝线应适当留长，两边各打三道结。记录试样的拉伸负荷，取其算术平均值。试验中如遇到试样在夹具中破裂、滑脱等影响准确性情况时，应另换试样重做。

购买编织袋时要注意什么？装有毒、氧化性或腐蚀性化学品的塑料编织袋。这类塑料编织袋在长期盛放化学品后，化学品会进入塑料的分子间隙中，并很难除去。

装印染等原料的编织袋，其原因和上面大同小异。

由此看来有刺激性味道，包装有毒有害化工原料的废塑料编织袋，一定要搞清楚能否生产或购买，否则得不偿失。

国家标准规定塑料编织袋在阴凉、洁净的室内贮藏时间不得超过十八个月。因为塑料编织袋是用聚丙烯材料制造，在日光照射下老化速度较快，所以编织袋如果在户外使用三到六个月就失去使用价值了。

内涂膜编织袋厂家-青岛进通包装-

李沧区涂膜编织袋由青岛进通包装有限公司提供。青岛进通包装有限公司(www.qdjintong.cn)是山东青岛,包装产品设计及加工的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在青岛进通包装领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创青岛进通包装更加美好的未来。同时本公司(www.qd-qdm.cn)还是从事纸塑复合袋厂家,纸塑复合袋价格,纸塑复合袋批发的厂家,欢迎来电咨询。