

# 钢板橡胶止水带 重庆胜帅建材 钢板止水带

产品名称	钢板橡胶止水带 重庆胜帅建材 钢板止水带
公司名称	重庆市胜帅建材销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市渝北区回兴街道宝石支路7号华府春城1幢
联系电话	15178875821 15178875821

## 产品详情

### 重庆止水钢板厂家分享建材知识

重庆止水钢板批发箱型基础或地下室，钢板止水带规格，底板和外墙板的混凝土是分开浇筑的，下次再浇筑墙板混凝土时，钢板止水带，就有一条施工缝，当这条缝的位置在地下水位线以下时，就容易产生渗水。这样就需要对这条缝进行技术处理，处理的方法很多，其中比较通行的方法是设置止水钢板。重庆止水钢板批发即在浇筑下层混凝土时，预埋300\*3的钢板，其中有10-15cm的上部露在外面，在下次再浇筑混凝土时把这部分的钢板一起浇筑进去，起到阻止外面的压力水渗入的作用。

在计算工程量时，连梁和圈梁的标注符号是不一样的，前者是LL，后者是QL，如有不清楚的地方，应该去问设计，免得判断结果不一样。重庆止水钢板批发这件事应该在图纸会审时提出。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：重庆市胜帅建材销售有限公司

### 重庆止水钢板厂家科普防水常识

重庆止水钢板厂家科普防水常识一般在结构之外涂或铺上防水、防腐、保温的材料防止雨水、地下水、工业和民用的给排水、腐蚀性液体以及空气中的湿气、蒸气等侵入建筑物的材料。建筑物需要进行防水处理部位主要是屋面、墙面、地面和地下室。防水材料品种繁多，按其主要原料分为4类： 沥青类防水

材料。重庆止水钢板批发公司以天然沥青、石油沥青和煤沥青为主要原材料，制成的沥青油毡、纸胎沥青油毡、溶剂型和水乳型沥青类或沥青橡胶类涂料、油膏，具有良好的粘结性、塑性、抗水性、防腐性和耐久性。橡胶塑料类防水材料。以氯丁橡胶、丁基橡胶、三元乙丙橡胶、聚氯乙烯、聚异丁烯和聚氨酯等原材料，可制成弹性无胎防水卷材、防水薄膜、防水涂料、涂膜材料及油膏、重庆止水钢板批发公司胶泥、止水带等密封材料，具有抗拉强度高，弹性和延伸率大，粘结性、抗水性和耐气候性好等特点，可以冷用，使用年限较长。

## 重庆止水钢板厂家分享建筑浇筑基本常识

重庆止水钢板厂家分享建筑浇筑基本常识箱型基础或地下室，

防水工程概况编辑本段（一）、本工程防水项目主要包括 地下室防水 屋面防水 卫生间

英文：Bathroom 卫生间并不象某些人理解的那样，就是厕所。概括的讲，卫生间就是厕所、洗手间、浴池的合称。更多>>防水。

（二）、建筑设计的要求等级。

1、地下室防水：

根据《地下工程防水技术规范》GBJ108-87，本建筑应有严格防水措施地下防水等级为一级。

、地下室外围护结构防水项目分为砼结构工程、抗渗砼结构自防水。地下室基础底板抗渗等级为0.6Mpa防水结构砼的配合比应通过实验室确定，抗渗等级应比设计等级高一级（0.2Mpa）。

、基础底板防水层为两道，镀锌钢板止水带，采用卷材—涂料相结合防水防案。卷材采用1.5mm厚三元乙丙橡胶防水卷材，防水涂料采用2mm厚聚氨脂防水涂料。

、地下室外围护结构除地下室外墙抗渗砼结构自防水外，同样两道防水层，钢板橡胶止水带，采用卷材—涂料相结合防水方案，卷材采用1.5mm厚三元乙丙橡胶防水卷材，防水涂料采用2mm厚聚氨脂防水涂料。防水层的保护层采用40厚聚苯板。侧墙保护层以外开挖1米以内采用2：8灰土分层夯实回填。压实系数 > 0.95。

、地下室顶板不在上部建筑主体内时，顶板上应作防水，防水层同样采用卷材—涂料相结合防水方案，防水层保护层为50mm厚C20细石砼。

钢板橡胶止水带-重庆胜帅建材-钢板止水带由重庆市胜帅建材销售有限公司提供。钢板橡胶止水带-重庆胜帅建材-钢板止水带是重庆市胜帅建材销售有限公司（www.cqsss.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李经理。同时本公司（www.cqssfb.com）还是从事重庆聚四氟乙烯板，重庆四氟板，重庆聚四氟乙烯板批发的厂家，欢迎来电咨询。