

东莞卓胜 挤出流延机 流延机

产品名称	东莞卓胜 挤出流延机 流延机
公司名称	东莞市卓胜机械设备有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市厚街镇体育路中安国际大厦12楼
联系电话	13790550606 13790550606

产品详情

如何安全操作流延膜设备

- 1、操作前应仔细阅读操作手册，理解机械的控制和调节功能。
- 2、当设备运行时，它的运动部份带有一定危险性电压。在使用设备前，请仔细阅读本手册及本手册提及的相关手册。
- 3、正确使用本机功能，对机械实施保养和维护，保证机械正常工作。
- 4、使用时要保持机械周围地面不能有水，以防漏电，造成意外事故的发生。
- 5、检修时禁止带电操作。
- 6、严禁用任何锐器敲打或撞击设备的任何部位。
- 7、开机时严禁操作人员正对模具出料口位置，防止高温熔体喷出伤人。
- 8、设备部件如模具、挤出机在高温高压下工作，操作者应该注意安全，一定要戴防护手套。
- 9、所有电机、减速机在使用两至三个月后，一定要更换或加注润滑油。

注意：严禁非技术人员擅自拆卸主机减速机、螺杆、料筒、裁切机、电机、电路板控制系统。因非技术人员擅自拆卸与违规操作所造成的损害，不在我公司的保修范围之内。其所造成的损失，本公司不负任何责任。

流延机工作原理：

气刀的风量要控制适宜，风量过小、压力不足，贴辊效果变差，薄膜易产生横波。气刀对流延辊的角度也十分重要，挤出流延机，如不正确，也会使薄膜表面产生气泡。

在流延薄膜的挤出中，主要冷却过程发生在流延辊上，其余的冷却过程中发生在其他冷却辊。流延辊、冷却辊依靠强制水循环冷却，为了提高冷却效果，降低辊筒表面温差，流延机厂家，流延辊、冷却辊设计为夹套式，冷却水的交叉流动，流延机，减少了辊筒表面温差，保证了塑料薄膜冷却均匀。

为适应拉伸膜多方面的包装需求，出现了多层共挤吹膜机，共挤流延机，只为可以吹制出多层数的塑料薄膜，那么层数多的拉伸膜存在着怎样的好处呢？

层数多的薄膜只适用于机器包扎的流延拉伸膜。手包扎的吹拉薄膜有着一层至三层的LLDPE混合物，含有在流延膜中不使用的价贵的附着添加剂。

层数多的薄膜一般没有更多的不同材料。将一个树脂流分离至叠家在一起的薄片，在加料块中产生了多余的薄层。这项技术一般应用在片材挤出中，以获得更均匀的树脂分布

东莞卓胜(图)-挤出流延机-流延机由东莞市卓胜机械设备有限公司提供。东莞市卓胜机械设备有限公司(www.dgzhuosheng19.com) 是从事“开炼机,硫化机,吹膜机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：吉小姐。