

# 组合式桥架 武汉桥架 宏运电缆桥架

产品名称	组合式桥架 武汉桥架 宏运电缆桥架
公司名称	武汉市东西湖宏运电缆桥架经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖舵落口大市场15区14栋213、214号
联系电话	15907129258 15907129258

## 产品详情

随着各种资源不断出现紧缺现象，电缆桥架的应用环境也越来越复杂，所以电缆桥架生产厂家一直在常识新的制作材料，终于，厂家将目光对准SMC。

SMC是片状模塑料，它具有优良的性能，是制作电缆桥架的不错选择。电缆桥架生产厂家选中的SMC塑料具有良好的可设计性，也就是说，它可以根据工程和生产的需要，被制作成多种外型，这是金属材料不能完全达到的，也能满足部分应用场所对于异形电缆桥架的需要。

随着自然环境的恶化，镀锌桥架价格，防腐蚀、防生锈性能优良的电缆桥架越来越紧缺，武汉桥架，电缆桥架生产厂家选择的SMC塑料具有良好的防腐蚀性能，在沿海地区、化工厂等地都可以不被腐蚀和生锈，因此制作电缆桥架很适合。经过一系列实验证明，不锈钢桥架，SMC制作电缆桥架，一定会带给人们更多惊喜。

桥架安装应符合以下规定：

1. 直线段钢制电缆桥架长度超过30m，铝合金或玻璃钢制桥架长度超过15m时，设有伸缩节;电缆桥架跨越建筑变形缝处设置 补偿装置。

2. 电缆桥架应在下列地方设置吊架或支架。

2.1 桥架接头两端0.5m处。

2.2 每间距1.5 ~ 3m处。

2.3 转弯处。

2.4 垂直桥架每隔1.5米处。

3. 吊架和支架安装保持垂直、整齐、牢固、无歪斜现象。

4. 桥架连接板螺栓固定紧固无遗漏，螺母位于桥架外侧。

5. 缆桥架应敷设在易燃易爆气体管道和热力管道的下方。

6. 金属桥架及其支架全长应不少于2处接地或接零。

7. 金属桥架间连接片两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓，并且连接片两端跨接不小于4mm<sup>2</sup>的铜芯接地线。

8. 桥架安装应符合下列要求。

9. 桥架左右偏差不大于50mm。

春天总是一个让人感到温暖的季节，不用再躲在室内害怕出门了，渐渐转暖的季节也在告诉我们，田地可以动土了，建筑工人也要开始投入建筑了。如果，你是一个细心观察生活的人，你会发现站在电线上的小鸟在四处张望春的影子，你会不会想到，电缆的搭建就像鸟儿筑巢一样，组合式桥架，给我们带来舒适的生活环境。

正因为有现在网络发达的生活空间，可以实现远程通话，楼宇照明，实现电子的信息时代，这和电缆桥架是分不开的，也正因为有了电缆桥架的搭桥才能实现整个网状式的连通。

组合式桥架-武汉桥架-宏运电缆桥架由武汉市东西湖宏运电缆桥架经营部提供。武汉市东西湖宏运电缆桥架经营部（[www.whz1288.com](http://www.whz1288.com)）是从事“五金电料批发,电缆桥架”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：祝经理。同时本公司（[www.whcxgpf.com](http://www.whcxgpf.com)）还是从事武汉穿线管批发，武汉穿线管批发厂，武汉穿线管批发价格的厂家，欢迎来电咨询。

。