

环氧地坪 机场火车站环氧地坪施工 海乐化工

产品名称	环氧地坪 机场火车站环氧地坪施工 海乐化工
公司名称	山东海乐化工科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东·日照·江豪建材城铝塑沿街28号
联系电话	13563346337

产品详情

环氧砂浆地坪

适用范围

要求耐磨性强、耐一定冲击的电器、电子、机械（如汽车、摩托车、电梯、自行车）、通讯设施、仪器仪表、食品、、化工、、饲料、纺织、饮料、服装、家具、塑料、文体用具等制造工厂的车间地面（水泥或水磨石地面），环氧地坪，车站、车库、码头地面，特别是需要跑叉车、汽车、重手推车的通道。

性能特点

- 1、防尘、防潮、耐磨；
- 2、耐冲击好，硬度好、高荷载；
- 3、可做防滑底面、哑光或高光地面；
- 4、维护方便。

施工工艺

- 1、素地处理：底层地坪打磨、清洁；
- 2、环氧底漆：刮涂环氧封闭底漆；
- 3、环氧中层漆：刮涂环氧砂浆层及腻子层；
- 4、环氧面漆：滚涂环氧面漆。

环氧超耐磨地坪体系

基面处理：做到清洁基层、并打磨；清除原先地坪松动老化旧油漆、油污及涂料斑点；对小面积地坪空鼓、起壳部分进行填补，对小面积开裂及有缺陷的孔洞进行修补。

涂刷底漆：采用渗透型环氧地坪底漆涂刷地坪，起砂泛白区域进行第二次补涂底漆。

环氧中涂层：采用环氧地坪中层漆调和石英砂，搅拌成环氧砂浆满刮地面。

环氧腻子层：中涂层干燥后，岚山环氧地坪施工单位，用砂纸打磨机整体打磨后，青岛环氧地坪施工单位，采用环氧地坪漆调合石英粉，搅拌成环氧腻子满刮平面和局部立面。

环氧封闭面漆层：刮涂环氧树脂地坪漆色漆。

环氧面漆层：用滚筒均匀地使用十字滚涂法，滚涂于面涂封闭层之上。

超耐磨层：面图干燥后，将调配好的超耐磨涂料均匀地滚涂于面图之上，硬度可达到6H，从而增加地坪的耐磨使用寿命，形成哑光防滑的漆膜效果

方案二：哑光聚氨酯罩面环氧自流平地坪

1、施工工艺：

a) 用金刚磨头吸尘打磨机打磨地面，然后清扫除尘（看原地面情况定处理工艺）；

g) 用环氧地坪封闭底漆刮涂一遍打底（视水泥基面吸油情况而定），加强基面，机场火车站环氧地坪施工，封闭水泥表面毛细孔，增强附着力；（用量：0.2—0.3kg）

h) 用环氧中涂砂浆地坪漆满刮一遍，干后铲平或打磨平整，吸尘器吸净表面灰尘（用量：0.5kg）；

i) 用环氧腻子满刮一遍，干后铲平或打磨平整，吸尘器吸净表面灰尘（用量：0.1--0.2kg）；

j) 环氧自流平面漆刮涂于腻子层上一遍，起到封闭作用。（用量：0.1--0.2kg）；

k) 用环氧自流平面漆用镘刀镘涂一遍，增强漆面硬度、耐度、强度，防潮防水，增加饱满度（用量：0.8-1kg）；

l) 待面漆干燥聚氨酯罩面漆滚涂施工。

环氧地坪-机场火车站环氧地坪施工-海乐化工(优质商家)由山东海乐化工科技有限公司提供。山东海乐化工科技有限公司（www.chemhaile.com）实力雄厚，信誉可靠，在山东日照的化工产品加工等行业积累

了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领海乐化工和您携手步入辉煌，共创美好未来！