

# 水产养殖罗茨风机厂家 青海罗茨风机厂家 章丘丰鼓机械值得信赖

产品名称	水产养殖罗茨风机厂家 青海罗茨风机厂家 章丘丰鼓机械值得信赖
公司名称	章丘市丰鼓机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东济南章丘相公工业园
联系电话	13573134084 13573134084

## 产品详情

三叶罗茨风机常见问题罗茨风机常见问题

- 1.压力表上小盖头的尖打开，让空气进入压力表
- 2.加油N220#齿轮油，加到油标中心位置，不能多加油
- 3.单向阀不能装反
- 4.使用压力不能超过铭牌上压力，超压会烧电机
- 5.风机方向不能接反
- 6.三个月必须换油
- 7.皮带端黄油嘴每星期加一次
- 8.经常检查皮带，不能松，要很紧
- 9.开机前打开所有阀门
- 10.不能有杂物进入风机

叶轮与叶轮刮擦(1)叶轮上带环境污染残渣，导致间隙过小;消除废弃物，并查验内件有没有受损;(2)齿轮损坏，导致侧隙大;调节齿轮间隙，若齿轮侧隙超过均值30%~50%应拆换齿轮;(3)齿轮固定不动不稳固，不可以维持叶轮同步;重新装配齿轮，维持锥度相互配合触碰总面积达75%;(4)轴承损坏导致侧隙扩

大，拆换轴承。叶轮与外壳、板墙刮擦(1)安装间隙有误;再次调节间隙;(2)运行工作压力过高，超过规定值;查出来超重缘故，将工作压力降至规定值;(3)运行温度过高;查验安装度，降低管路抗拉力;(4)外壳或电动机轴形变，离心风机精准定位无效;修复;(5)轴承径向精准定位不佳，查验修补轴承，并确保侧隙。

罗茨鼓风机拆卸时注意一下事项：

罗茨鼓风机的结构形式不同，其拆卸方法有所不同，但是，在拆卸之前，应注意以下几点：

- 1，拆卸前，应测量被拆卸部件相互之间的装配间隙，对于关键另部件的装配位置，洗煤罗茨风机厂家，应做好记录，如鼓风机的同步齿轮，以免回装时发生错误。
- 2，青海罗茨风机厂家，拆卸下来的结合面垫子以及调整垫片，应妥善保管，其装配位置，作好记录，应并测量其厚度，作为会装依据。
- 3，一些装配精度很高的组件，如鼓风机同步齿轮的轮和齿圈，如果齿圈未发现损伤，就不要轻易拆开螺栓打出销子，因为此装配精度直接影响鼓风机各部位的间隙。
- 4，不同的零件，要选择适当的工具来进行拆卸以免损坏零件，影响装配质量，甚至造成设备不能正常运行。拆装同步齿轮：由齿圈和轮毂组成，便于调整叶轮间隙。机体：由机壳和左、右墙板组成。左、右墙板及安装在左右墙板内的轴承座、密封部等均可互相通用。底座：中、小型风机均配有公共底座，大型风机仅配风机底座，便于安装调试。叶轮：选用渐开线型面，高压罗茨风机厂家，容积利用率高。轴承：近联轴器端作为定位端选用3000型双列向心球面滚子轴承。近齿轮端作为自由端选用32000型单列向心短圆柱滚子轴承 润滑：齿轮采用浸入式，轴承采用飞溅润滑。润滑效果好，安全可靠。传动方式：以联轴器直联为主。若性能规格需要，也可选用三角皮带轮变速的方式。联轴器选用弹性联轴器，能缓和冲击及补偿少量的轴线偏差。大流量罗茨风机除以电动机作为驱动机外，也可采用汽轮机或其他驱动机。转子：由轴、叶轮、轴承、同步齿轮、联轴器、轴套等组成。

水产养殖罗茨风机厂家-青海罗茨风机厂家-章丘丰鼓机械值得信赖由章丘市丰鼓机械有限公司提供。章丘市丰鼓机械有限公司(www.zqsrfj.com)是从事“三叶罗茨鼓风机,二叶罗茨鼓风机,罗茨真空泵等”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：牛经理。