

长春320*120不锈钢排烟防火阀 益航空调工艺先进

产品名称	长春320*120不锈钢排烟防火阀 益航空调工艺先进
公司名称	德州益航空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武城县鲁权屯开发区
联系电话	13053474888

产品详情

当出现火情时，风道受周围温度影响而温度升高，当火势使风道内达到一定温度时，易熔片熔断，320*120不锈钢排烟防火阀供应，原靠易熔片连接的阀板随即与易熔片脱开而关闭阻止气流通过。为了停止继续向系统送风、防火阀上安装电气信号和连锁装置，可使阀板在关闭时发出信号，使风机停止运转。远控排烟防火阀可远远距离电动开启，手动开启，手动关闭。武城骏焯空调设备有限公司生产工艺先进，检测设备完善，拥有先进的剪板、卷板、折弯、轮毂模压等加工设备用动静平衡测试设备，并能提供设计、安装调试和技术培训等服务。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：德州益航空调设备有限公司

如何正确选购防火阀

随着防火阀在市面上的热销，320*120不锈钢排烟防火阀供应商，部分不法厂家看到了其中的“商机”，他们偷工减料压缩成本，以牟取更高的利润。孙经理表示，如果用户不慎购买了劣质防火阀，将会对防火安全带来巨大隐患。那么应该如何正确选购防火阀呢，孙经理向消费者提出了以下几点建议：

首先，不要选用报价过低的防火阀，长春320*120不锈钢排烟防火阀，任何厂家和经销商都需要保证一定比例的利润，销售价格过低，往往就必须压缩成本，偷工减料在所难免。此外，购买防火阀时，还需要考量厂家的资质，那些非正规企业生产销售的防火阀，往往没有品质保障。最后，购置防火阀前，应尽量向销售商索要产品检测报告，不法厂家的产品品质低劣，通常不会有正规发产品检测报告。

防控制室的送、回风管在其穿墙处未设排烟防火阀。

在建审过程中，发现有些工程设计图上消控室的送、回风管在其穿墙处无防火阀，这与《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98中第6.2.2条不符。设防火阀设备的目的是为了保证消防控制室的防火安全。

3、消防控制设备对防烟、排烟设施的控制、显示功能不完善

根据规范GB50116-98中第6.3.9条的规定：火灾报警确认后，必须停止有关部位的空调送风，关闭电动防火阀，并接收其反馈信号；同时启动有关部位的防烟和排烟风机、排烟阀等，320*120不锈钢排烟防火阀生产厂家，并接收其反馈信号。有的工程联动控制中不能分区控制排烟阀、排烟口，有的不能接收其反馈信号，不能反映出阀件的启闭状况。

长春320*120不锈钢排烟防火阀-益航空调工艺先进由德州益航空调设备有限公司提供。德州益航空调设备有限公司（www.dstfsbc.com）为客户提供“不锈钢通风设备,不锈钢防火阀,不锈钢风机”等业务，公司拥有“益航空调”等品牌。专注于风机、排风设备等行业，在山东德州有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：孙经理。