

宁德板式换热器清洗厂家欢迎来电“本信息长期有效”

产品名称	宁德板式换热器清洗厂家欢迎来电“本信息长期有效”
公司名称	广州元亨天地清洗有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州增城新塘镇新墩村新墩路276号二栋208B
联系电话	13631451868 13631451868

产品详情

广州元亨天地清洗有限公司主营：凝汽器清洗，冷凝器清洗，凝汽器高压清洗，换热器清洗，风冷器清洗，列管换热器清洗，管式换热器清洗，板式换热器清洗厂家，换热器疏通清洗，风冷器疏通清洗

广州元亨--板式换热器清洗厂家

换热器疏通清洗方法之物理清洗，物理清洗是借助各种机械外力和能量使污垢粉碎、分离并剥离离开物体表面，从而达到清洗的效果。物理清洗方式都有一个共同点：高效、无腐蚀、安全、环保。其缺点是在清洗结构复杂的设备内部时其作用力有时不能均匀达到所有部位而出现“死角”。常见的方法有，超声波除垢、PIG清管技术、电场除垢技术等。

广州元亨--板式换热器清洗厂家

换热器清洗原因分析，在科学发展的今天要想完全的避免污垢的产生是几乎不可能的，所以，换热器等设备的清洗便成为工业生产，尤其是石油化工及热电厂生产中所不可缺少的一个重要环节。换热器清洗行业清洗一般采用：化学清洗和高压水射流清洗两种方法。但长期以来传统的清洗工艺及处理方法：如机械方法（刮、刷）、高压水、化学清洗(酸洗)、阻垢等等，在不能有效解决问题的同时对设备本身以及人体、环境造成严重损害。

广州元亨天地清洗有限公司主营：凝汽器清洗，冷凝器清洗，凝汽器高压清洗，换热器清洗，风冷器清洗，列管换热器清洗，管式换热器清洗，换热器疏通清洗，风冷器疏通清洗

广州元亨--板式换热器清洗厂家

换热器清洗小常识之拆装方法：普通式换热器：松开压紧螺栓，按顺序解体清洗后，严格按图纸流程顺序用工艺螺栓（即等于定位螺栓和压紧螺栓1.5倍长的螺栓，长出部分均为螺纹，直径与定位螺栓和压紧螺栓相同，由用户自行加工）组装压紧，再换上定位螺栓均匀压紧到不泄漏。悬挂式换热器：松开板式换热器螺栓后，将活动压紧板向支架一端移去，然后将每块板片移开，分别洗刷后照原样装回压紧至不泄漏。

广州元亨--板式换热器清洗厂家

化学清洗和机械清洗有什么区别？化学清洗：在知道反应器设备首先鳞片状组分，优选的样品分析。确定测试土壤成分后做第1，清洗剂的同时由实验确定的选择不会导致金属的设备的腐蚀。然后将临时架设地点清洗液循环装置在该装置中循环，洗去污物。机械清洗：采用高压清洗装置，用150-200MPa高压水通过喷嘴清洗污垢。这两种方法各有优缺点，如化学清洗少，清洗时间短，清洗彻底，但可能造成设备腐蚀。机械清洗不会腐蚀设备，可有效清除硬皮，但耗时长，劳动强度大。因此，在软、薄污物的情况下使用化学清洗，在硬、厚污物的情况下使用机械清洗。

广州元亨天地清洗有限公司主营：凝汽器清洗，冷凝器清洗，凝汽器高压清洗，换热器清洗，风冷器清洗，列管换热器清洗，管式换热器清洗，换热器疏通清洗，风冷器疏通清洗

广州元亨--板式换热器清洗厂家

换热器高压清洗方式（1）人工使用软枪插入管内，慢慢将喷嘴导入管束，人为调节喷头运动速度。（2）采用换热器清洗自动化 ABX-3L，自动传入管束，远程操控进行清洗作业。

安全、高1效ABX-3L的优势（1）可代替人工，在严苛的高腐蚀施工环境下进行高效的清洗作业；（2）操作人员可通过控制箱，远程遥控来调整软枪夹钳力度和运动速度，提高了操作人员的安全保障；（3）整套装置便捷、安装简单，一个人就可完成移动、组装、操控等步骤；（4）维护、换件成本低、维护简单。

广州元亨--板式换热器清洗厂家

板式换热器是否需要清洁？实际上答案已经很明显了，板式换热器是需要进行清洁，因为市场上大多数的换热器使用寿命都并不是很长，而在进行清洁换热器的同时对换流器进行保养维护，是可以尽可能的延长板式换热器的使用寿命，对于板式换热器，不能使用盐酸（HCl）或盐酸类的清洗剂和清洗粉末进行化学清洗，这是由于未充分溶解垢渣（含有残存氯）在多缝隙的结构中是很难冲洗干净的，碱中和也不可能充分进行。可采用加缓冲剂或类的清洗剂、清洗粉进行清洗，适当加温可提高清洗效率。

宁德板式换热器清洗厂家欢迎来电“本信息长期有效”由广州元亨天地清洗有限公司提供。广州元亨天地清洗有限公司（www.yhqingxi.com）实力雄厚，信誉可靠，在广东广州的清洗、清理设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领元亨天地和您携手步入辉煌，共创美好未来！

