

# 超低阻高中效过滤器，超低阻空气过滤器

产品名称	超低阻高中效过滤器，超低阻空气过滤器
公司名称	广州鑫盛净化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区石楼镇岳溪村矮岗自编之一
联系电话	020-84845950 13570359078

## 产品详情



超低阻高中效过滤器一般初阻力在20Pa以下，但过滤效率又和高中效过滤器差不多，一般应用于余压小的风机盘管系统中，比如医院各功能间的风机盘管系统等。如过滤器使用得当是可清洗式滤料,则更换下得滤料,可以用清水或含有中性洗涤剂得溶液进行冲洗。主要用于捕集5um以下的颗粒灰尘及各种悬浮物。采用超低阻化学纤维纸作滤料，胶纸板作为分隔物，与外框胶合而成。

也可做成无隔板形式产品结构：框架：铝合金、镀锌板、不锈钢板 滤材：超低阻化纤滤纸  
分隔物：胶板纸 密封物：聚氨酯密封胶 安装密封形式：EVA密封条

使用最高温度、湿度：80 、80% 产品效率：F8

超低阻净化装置构造：送、回风装置箱体，超低阻过滤器，带滤网铝合金百叶（格栅）风口或双层阻尼网，产品特点：1、超低阻 2、高效率(除尘、滤菌) 3、高节能

系统能耗降低30%以上。 4、使用寿命长

：假定室内的尘浓为0.15mg/m3，每天通风8小时，则近200天后才会达到额定容尘量而需更换过滤器。

5、安装维护方便：通过硬连接或软连接方式，将风机盘管的送、回风口与超低阻送、回风装置连接风管相连；本装置箱体上端有吊环，便于吊装，附带门铰式铝合金百叶（格栅叶片）和尼龙滤网，即安即用；打开百叶即可更换过滤器。 产品应用：1、采用风机盘管空调方式的医院的诊室、治疗室、药疗室

、换药检查室、抢救室、洗消准备间、透析室甚至ICU等场所 2、需要满足卫生部《公共场所集中空调通风系统卫生规范》要求的公共场所的空调通风系统