

江门聚醚醚酮塑料进口货源张家口咨询

产品名称	江门聚醚醚酮塑料进口货源张家口咨询
公司名称	苏州新塑语塑胶原料有限公司
价格	.00/KG
规格参数	PTFE:聚四氟乙烯
公司地址	苏州昆山市花桥仕泰隆17-6
联系电话	18550065082 18550065082

产品详情

江门聚醚醚酮塑料进口货源张家口咨询 典型的铅盐稳定体系配方加料顺序如下：a.低速运转时，将PV C树脂加到热混锅中;b.在60 时，高速运转下加入稳定剂及皂类;c.在80 左右，高速运转下加入内润滑剂、颜料、抗冲击改性剂、加工助剂;d.在100 左右，高转速下加入蜡类等外润滑剂;e.在110 ，高速运转下加入填料;f.在110 -120 低转速下排出物料至冷混桶中进行降温;g.冷混至料温降至40 左右时，卸料过筛。上面加料顺序较为合理，但在实际生产过程中，根据自身的设备及各种条件也有所不同，多数厂家除树脂外，其他助剂一同加入。

新塑语塑化有限公司主要经营通用塑胶原料（LCP、GPPS、HIPS、ABS、AS、MBS、PM MA、PP、HDPE、LDPE、LLDPE、EVA、PVC），工程塑胶原料（PET、PBT、LCP、PA 6、PA66、PA46、PC、PC/ABS、PC/PBT、POM、PPA、PPS、PPO、PEEK、PTFE）

PTFE 日本大金 F-104 PTFE 日本大金 F-201 PTFE 日本大金 M111(微粉)

PTFE 日本大金 M112(微粉) PTFE 日本大金 M-18 PTFE 日本大金 M-18F

PTFE 日本大金 M531 PTFE 日本大金 M532 PTFE 日本大金 M533

原料物性描述

PTFE(聚四氟乙烯)F4塑料，比重:2.1-2.2克/立方厘米，成型收缩率:3.1-5.0%,成

型温度：330-380 . 物料性能

1.长期使用温度-200--260度，有卓越的耐化学腐蚀性，对所有化学品都耐腐蚀，摩擦系数在塑料中低,还有很好的电性能,其电绝缘性不受温度影响，有“塑料王”之称

江门聚醚醚酮塑料进口货源张家口咨询

?????(PTFE)????

???——??????250??

???——????????????????-196??????5%?????

???——????????????????????????????????????

???——????????????

???——????????????

???——????????????????????????

???——????????????????????????????

1.可用于棒、管、板、电缆料、生料带等材料的制作，经二次加工还可制成薄板、薄膜及各种异型制品，还可用作润滑剂、稠化剂。

2.可作为塑料、橡胶、涂料、油墨、润滑油、润滑脂等的添加剂。

3.可推压成型制成薄壁管、细棒材、异型棒材、电线电缆绝缘层、滚压成薄带作管道丝扣

密封材料。

4.用于机械、电子、化工等工业，用于喷涂、浸渍等。

5.用于制浸渍涂料。

6.可制成棒、板、管材、薄膜及各种异型制品，用于航天、化工、电子、机械、医药等领域。

7.可制成高绝缘性电器零件、耐高频电线电缆包皮、耐腐蚀化学器皿、耐寒输油管、人工器官等。

8.用于电池、纤维布等。

9.可制薄膜、管板棒、轴承、垫圈、阀门及化工管道、管件、设备容器衬里等，用于电器、化工航空、机械等领域。

10.主要用于电气工业，在航天、航空、电子、仪表、计算机等工业中用作电源和信号线的绝缘层、耐腐、耐磨材料。

11.代替石英玻璃器皿应用于原子能、医学、半导体等行业的超纯化学分析和贮存各种酸、碱、有机溶剂。

江门聚醚醚酮塑料进口货源张家口咨询压花装置主要由1对花纹钢辊和橡胶辊组成。压花辊由可变速动力驱动(如由液压缸驱动),可上下移动,其内通冷却水。橡胶辊为随动轮。未经扩幅的薄膜用冷却车进行冷却,该装置为长方体钢架,上面有1组冷却辊,钢架内为变速动力装置。冷却车位于扩幅缓冷辊和冷却辊机架下,可在轨道上来回移动。(10)牵引、切边装置。经过冷却定型的薄膜进入切边、牵引装置,主要是按薄膜所要求的宽度将其2侧不齐整的边切掉。切刀不但能落下、提起,还能沿薄膜幅宽方向来回调整。