

济宁英国威格斯PEEK厂家直销安庆咨询

产品名称	济宁英国威格斯PEEK厂家直销安庆咨询
公司名称	苏州新塑语塑胶原料有限公司
价格	.00/KG
规格参数	PTFE:聚四氟乙烯
公司地址	苏州昆山市花桥仕泰隆17-6
联系电话	18550065082 18550065082

产品详情

济宁英国威格斯PEEK安庆咨询 塑料中很重要的助剂，它对制品的表面光泽.质量和产量都有很大的影响，因此使用时要注意与其它添加剂，尤其是稳定剂的搭配，使其与稳定剂的润滑性相适应，从而使塑料在注射或挤出成型等过程中达到润滑平衡，才能得到优质产品。怎样正确地选择塑料助剂润滑剂1.在挤出、注射等加工中，应以内润滑为重点，但也适当加入外润滑剂，以达到内外润滑的平衡;在压延加工中应以外润滑为重点。2.采用共聚树脂，需比纯聚氯乙烯树脂增加外润滑剂，3.硬质聚氯乙烯的润滑剂的用量，通常比软质聚氯乙烯多。

新塑语塑化有限公司主要经营通用塑胶原料（LCP、GPPS、HIPS、ABS、AS、MBS、PMMA、PP、HDPE、LDPE、LLDPE、EVA、PVC），工程塑胶原料（PET、PBT、LCP、PA6、PA66、PA46、PC、PC/ABS、PC/PBT、POM、PPA、PPS、PPO、PEEK、PTFE）

PTFE 日本大金 F-104 PTFE 日本大金 F-201 PTFE 日本大金 M111(微粉)

PTFE 日本大金 M112(微粉) PTFE 日本大金 M-18 PTFE 日本大金 M-18F

PTFE 日本大金 M531 PTFE 日本大金 M532 PTFE 日本大金 M533

原料物性描述

PTFE(聚四氟乙烯)F4塑料，比重:2.1-2.2克/立方厘米，成型收缩率:3.1-5.0%,成

型温度：330-380 . 物料性能

1.长期使用温度-200--260度，有卓越的耐化学腐蚀性，对所有化学品都耐腐蚀，摩擦系数在塑料中低,还有很好的电性能,其电绝缘性不受温度影响，有“塑料王”之称

济宁英国威格斯PEEK安庆咨询

?????(PTFE)????

???——??????250??

???——????????????????-196??????5%?????

???——????????????????????????????????????

???——????????????

???——????????????

???——????????????????????????

???——????????????????????????????

1.可用于棒、管、板、电缆料、生料带等材料的制作，经二次加工还可制成薄板、薄膜及各种异型制品，还可用作润滑剂、稠化剂。

2.可作为塑料、橡胶、涂料、油墨、润滑油、润滑脂等的添加剂。

3.可推压成型制成薄壁管、细棒材、异型棒材、电线电缆绝缘层、滚压成薄带作管道丝扣

密封材料。

4.用于机械、电子、化工等工业，用于喷涂、浸渍等。

5.用于制浸渍涂料。

6.可制成棒、板、管材、薄膜及各种异型制品，用于航天、化工、电子、机械、医药等领域。

7.可制成高绝缘性电器零件、耐高频电线电缆包皮、耐腐蚀化学器皿、耐高寒输油管、人工器官等。

8.用于电池、纤维布等。

9.可制薄膜、管板棒、轴承、垫圈、阀门及化工管道、管件、设备容器衬里等，用于电器、化工航空、机械等领域。

10.主要用于电气工业，在航天、航空、电子、仪表、计算机等工业中用作电源和信号线的绝缘层、耐腐、耐磨材料。

11.代替石英玻璃器皿应用于原子能、医学、半导体等行业的超纯化学分析和贮存各种酸、碱、有机溶剂。

济宁英国威格斯PEEK安庆咨询(3)二辊炼塑机温度控制在160 左右，辊距2mm左右。(4)冷却及牵引冷却辊通冷水循环冷却;牵引速度以不使压延机上的片材受力拉伸为限，可根据具体片材厚薄情况调节。(5)吸塑成型将片材剪裁后，置于真空吸塑机上，经过热吸塑成型和冷却定型而得到制品。预热温度一般为130 左右，预热时间约30s，真空压力大为10MPa，冷却时间为10s左右。将冷却后的天花板从模具上取下(成品冷却要求温度在40 以下才能脱模，若温度高会造成成品变形)，进行切边整修即得成品。