

西安为普厂家直销投入式液位变送器

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 西安为普厂家直销投入式液位变送器 |
| 公司名称 | 西安为普测控技术有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | 品牌:为普 型号:EYB320s 产地:西安 |
| 公司地址 | 西安市高新三路2号海佳云顶B座1002室 |
| 联系电话 | 029-68880980 13227753951 |

产品详情

投入式防雷液位变送器，即静压式液位变送器。采用进口不锈钢隔离膜片的高精度、高稳定性力敏芯片经合理

精密的结构设计和厚膜技术温度补偿、信号放大、V/I
转换，对不锈钢壳体进行全密封焊接，有通气导管的防水电

缆，制成工业标准的4~20mA 或0~10mA 信号输出且性能稳定可靠的全固态产品。

该变送器广泛用于水厂、炼油厂、化工厂、玻璃厂、污水处理厂、高楼供水系统、水库、河道、海洋等
对供水

池、配水池、水处理池、水井、水罐、水箱、油井、油罐、油池及对各种液体静态、动态液位的测量和
控制。

技术参数

量程 (m) 0~1、5.....500

输出信号 (mA)

4~20 (1~5V) 二线制

0~10 (0~5V) 三线制

通讯方式 Hart 协议、RS485 协议

精度 0.1 0.25

非线性/迟滞性 (%FS) /重复性 0.1 0.25

零点及灵敏度温度漂移(%FS/) 0.01 0.02

长期稳定性(%FS/年) ± 0.1 ; ± 0.2

工作电压 (Vdc) +12 ~ +36 (标定值为+24)

工作温度 () -20 ~ +85

过载能力 (%) 300

寿命 > 1×10^8 次压力循环 (25)

负载电阻 () $R = (U - 12.5) / 0.02 - R_d$ 其中 : U 为电源电压 , R_d 为电缆内阻

响应时间(1 ~ 90%)ms 1

测量介质 与316 兼容的各种液体

膜片材料 316L 不锈钢

壳体材料 1Cr18Ni9Ti 和铝合金

防爆等级 ExiaIICT6

防护等级 IP67

四、