

PC 161R 美国SABIC 透明级，易脱模，加工性良好

产品名称	PC 161R 美国SABIC 透明级，易脱模，加工性良好
公司名称	东莞市塑正塑化有限公司
价格	.00/kg
规格参数	PC:PC 型号:161R 产地:美国SABIC
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路75号12栋118室
联系电话	13592777159 15217378667

产品详情

销售 PC LEXAN 161R SABIC欧洲 PC LEXAN 161R SABIC欧洲 PC LEXAN 161R SABIC欧洲

苏州塑正塑化有限公司是一家从事经营特种工程塑胶原料,通用塑胶原料以及热塑性弹性体原料的公司,本着"以知识為本,为客户创造价值,为客户追求利润的理念赢得广赐户的赞赏. 科斯莫自创立以来本著"以人为本"和广大职员工的不懈地努力,不断进取,使业务范围逐渐地扩大,今后我们要不断...

PC LEXAN 161R SABIC欧洲的优点

PC LEXAN 161R SABIC欧洲的主要优点

1、具高强度及弹性系数、高冲击强度、使用温度范围广;2、高度透明性及自由染色性;3、成形收缩率低、尺寸安定性良好;4、耐疲劳性佳;5、耐候性佳;6、电气特性优;7、无味无臭对人体无害符合卫生安全。

=====

我司销售以下原料:

供应 PC TARFLON #1900 生产商: Idemitsu Kosan Co., Ltd.

供应 PC OP - PC - Filled 40GF 生产商: Oxford Polymers

供应 PC LEXAN HFD1930 resin 生产商:SABIC Innovative Plastics

供应 PC TRIREX Compound SF3200GNH10 生产商: Samyang Corporation

供应 PC CALIBRE 300-6 生产商: Trinseo

供应 PC LUVOCOM 50/TF/15/BK-1 生产商:Lehmann & Voss & Co.

供应 PC OmniCarb PC 14 生产商: OMNI Plastics, LLC

供应 PC Hylex P1310G40FRMA 生产商: Ravago Manufacturing Americas, LLC

供应 PC LNP THERMOCOMP DC0041PQ compound 生产商:SABIC Innovative Plastics

销售 PC LEXAN 161R SABIC欧洲

我司产品:

PC 1803 德国拜耳 ## 用途: 其它 特性备注: 高粘度 重要参数: 熔体流动速率:10 g/10min 密度:1150 g/cm³ 断裂伸长率:50 % 弯曲强度:108 MPa 弯曲模量:2400 MPa 硬度:121 维卡软化点:184 热变形温度:159 生产厂商: 德国拜耳公司

PC NC-1000 三星毛织 ## 用途: 其它 特性备注: 特性: 低温高抗冲性 重要参数: 熔体流动速率:25 g/10min 密度:1.15 g/cm³ 吸水率:0.2 % 缺口冲击强度:60 拉伸强度:53.9 MPa 弯曲强度:78.4 MPa 弯曲模量:2156 MPa 硬度:112 维卡软化点:133 热变形温度:120 生产厂商: 韩国毛织株式会社

PC 5100 欧洲PlastxWorld ## 用途: 其它 重要参数: 熔体流动速率:9 g/10min 密度:1.2 g/cm³ 缺口冲击强度:66 拉伸强度:60 MPa 弯曲强度:90 MPa 弯曲模量:2250 MPa 维卡软化点:149 生产厂商: 欧洲PlastxWorld公司

PC SC7-7022RF 美国Spartech ## 用途: 其它 特性备注: 抗撞击性高, 可加工性良好、良好的电气性能、流动性高、热稳定性良好、韧性良好、脱模性能良好 重要参数: 熔体流动速率:26 g/10min 密度:1.2 g/cm³ 缺口冲击强度:694 拉伸强度:62.1 MPa 断裂伸长率:120 % 弯曲强度:93.1 MPa 弯曲模量:2310 MPa 生产厂商: 美国Spartech公司

PC 740/4 UV CC1320-08LG 爱彼斯 ## 用途: 其它 特性备注: ?符合 REACH 标准 ?通过 ROHS 认证 重要参数: 熔体流动速率:20 g/10min 密度:1.2 g/cm³ 缺口冲击强度:12 拉伸强度:66 MPa 弯曲强度:100 MPa 弯曲模量:2450 MPa 维卡软化点:142 热变形温度:124 生产厂商: 爱彼斯塑胶有限公司

PC 3010-22 LG-DOW ## 用途：薄壁制品 特性备注：超高韧性 抗撞击性，良好耐化学性良好
耐热性，中等食品接触的合规性 中等透明度 重要参数：熔体流动速率:22 g/10min 密度:1.2 g/cm³
吸水率:0.32 % 缺口冲击强度:800 断裂伸长率:100 % 弯曲强度:96.5 MPa 弯曲模量:2400 MPa 硬度:118
热变形温度:142 生产厂商：LG陶氏聚碳酸酯树脂有限公司

PC LEXAN 161R SABIC欧洲塑料性能介绍:

PC的绝缘性能：优良（潮湿、高温也能保持电性能稳定,是制造电子、电气零件的理想材料）；

PC的影响:由vom Saal 和休斯在2005 年8月出版在对分析bisphenol A leachate
低药量影响的文件,似乎发现了暗示在财政的资助和得出结论之间有关系：
工业界资助的研究看上去倾向于没有发现重大影响；政府资助的研究倾向于发现有重大影响。

PC的改性:PC/ABS可提高弯曲模量、耐热性、电镀性能等。

PC LEXAN 161R SABIC欧洲PC LEXAN 161R SABIC欧洲PC LEXAN 161R SABIC欧洲

猴王笑道：好PC LEXAN 161R SABIC欧洲不要求他PC LEXAN 161R SABIC欧洲玉皇从头看过PC LEXAN
161R SABIC欧洲知 却说那玉帝次日设朝PC LEXAN 161R SABIC欧洲玉帝即同王母出迎PC LEXAN
161R SABIC欧洲所以浑做金钢之躯PC LEXAN 161R SABIC欧洲驾住祥云PC LEXAN 161R
SABIC欧洲故此这般苦恼PC LEXAN 161R SABIC欧洲我也不是中年出家PC LEXAN 161R
SABIC欧洲开谈风雨迅PC LEXAN 161R SABIC欧洲又是那龙王犯罪当死PC LEXAN 161R
SABIC欧洲只见四五个女官PC LEXAN 161R SABIC欧洲被两个疥癩游僧PC LEXAN 161R
SABIC欧洲就是有些竹笋PC LEXAN 161R SABIC欧洲那容分说PC LEXAN 161R
SABIC欧洲揭谛道：唐僧在蛇盘山鹰愁涧失了马PC LEXAN 161R SABIC欧洲上有一行十个大字PC
LEXAN 161R SABIC欧洲祸事了

供应 PC LEXAN 161R SABIC欧洲

温馨提示