

天津电缆 矿用拉力电缆接头MHYBV-7-1阻燃电缆

产品名称	天津电缆 矿用拉力电缆接头MHYBV-7-1阻燃电缆
公司名称	天津市天联线缆有限公司
价格	.00/米
规格参数	天联:阻燃电缆 MHYBV:阻燃电缆 河北工业园:天津物流园
公司地址	廊坊市大城县
联系电话	18730682395 18730682395

产品详情

天津电缆 矿用拉力电缆接头mhybv-7-1阻燃电缆mkvvr

矿用通讯电缆用途：

电缆主要用于煤矿及各类矿场作控制、监测及保护电器仪表及自动控制装置之间进行控制、监测、连锁回路及保护线路等场合，起传输监控信号等使用。也可以用于通信系统作信息传输。

矿用通信电缆(现统称煤矿用阻燃通信电缆)

矿用通信电缆产品采用标准：mt818-1999

mhyv(puyv)聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套煤矿用通信电缆用于矿场作普通信号传输，适用于固定敷设。

mhy32(puyv39、puyv39-1) 矿用聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套单层钢丝铠装井筒信号电缆
用于斜井或竖井中作主信号电缆

mhyvrp(puyvrp) 矿用聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽信号软电缆

用于井下平巷或斜巷作信号电缆

mhyvp(puyvp) 矿用聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽信号电缆

用于井下电磁干扰较大的场合。

mhyvr(puyvr) 矿用聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套信号软电缆

用于井下平巷或斜巷作信号电缆

mhjyv钢线矿用加强线芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套矿用通信电缆用于机械损伤较高平巷和斜巷

电缆使用条件：

电缆导体的长期允许工作温度-40 ~ 50 ；月平均相对湿度为95%(25)

电缆允许敷设与安装的温度应不低于-10 。

电缆最小弯曲半径：为电缆外径的10倍;其他型号为外径的15倍。

不小于电缆外径的10倍，其它型号不小于电缆外径的15倍

试验温度为-10 电缆应能适应水、陆、空一切运输工具。