

150系统提升推拉门供应 新欧铝木门窗深受欢迎

产品名称	150系统提升推拉门供应 新欧铝木门窗深受欢迎
公司名称	浙江新欧节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省永康市唐先工业区官山中路1号
联系电话	13705895001

产品详情

新欧推拉门厂家为您介绍：挑选推拉门的技巧

看滑轮

推拉门分为上、下两组滑轮，上滑轮起导向作用，因其装在上部轨道内，消费者选购时往往不重视，好的上滑轮结构相对复杂，不但内有轴承，而且还有铝块将两轮固定，使其定向平稳滑动，几乎没有噪音。消费者在挑选时不要误认为推拉门在滑动时越滑越轻越好，实际上高品质的推拉门在滑动时应带有一定自重，顺滑而没有震动。

新欧【推拉门厂家】为您介绍：

中空推拉门在众多推拉门中脱颖而出，深受广大用户的热爱，作为新型的门类，为何会如此受欢迎？那当然和它的众多优势有关了！

中空推拉门外观色彩丰富，款式新颖。随着现代人的审美观念的提升，中空推拉门的色彩和款式众多，能够满足不同人群的需求和审美。使用优质环保的绿色健康饰板，坚固耐用的边框材料，具有特有的高强度，不易变形，耐腐蚀的特点当地面不平时，减震系统会给门体一定的缓冲，避免门体在滑动时上下颠簸。同时下滑轨配备了特殊定位装置，可以把门调节到理想的位置，满足您对门体开启程度的要求

中空推拉门全部采用优质的五金材料，工序繁多，但讲究的是精准。所以生产出来的推拉门结构牢固，整体性强，使用寿命也是比较长的。

新欧【推拉门厂家】为您介绍：

现在推拉门是比较便捷的一种门，也是现在非常受欢迎的一种。但是推拉门把手的安装也是比较讲究的，安好了不仅使用起来方便还起到装饰的效果，所以推拉门拉手的安装技巧还是要掌握的。

首先要注意推拉门把手安装的原则，要求符合人体工程学，以符合用户的生活习惯、方便使用为出发点。可以通过现场模拟再安装，安装后必须牢固、美观、开启灵活、使用安全。

其次要注意推拉门把手安装高度，这个要根据人体工程学和黄金分割比例进行。一般把手安装高度是在80-100cm之间。用下面的把手要避免弯腰，用上面的拉手要避免搭梯子。安装时要做到同一推拉门的所有拉手整齐一致，水平和竖直偏差小于1mm。

最后要知道的一点技巧，推拉门拉手可在门安装调整全部结束且无误后，进行按各工程所选用的拉手的安装要求进行，应注意拉手的平面位置和标高要求在同一位置，保证整体的美观。

推拉门把手在安装后，还要从整体进行检查注意牢固和美观性。