

客厅推拉门定制 新欧 客厅推拉门

产品名称	客厅推拉门定制 新欧 客厅推拉门
公司名称	浙江新欧节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省永康市唐先工业区官山中路1号
联系电话	13705895001

产品详情

新欧【推拉门厂家】为您介绍：

推拉门滑轮安装：

- 1、将门向上抬，把手伸入下框上压滑轮不放，将门抬出了轨道；
- 2、用扳手卸下滑轮高度调节螺丝，便可取下下滑轮；
- 3、将新下滑轮放进卡槽后，用高度调节螺丝对准孔拧好就行；
- 4、两侧下滑轮拧到卡片上差不多深度即可，方便调整门的高度。
- 5、先将上滑轮的固定螺丝拧入型材到一定的深度后，把上滑轮卡在螺丝上面；
- 6、把上滑轮的固定螺丝拧紧就行；
- 7、滑轮装好后，将门放入轨道，若门出现倾斜，可用扳手调节高度，顺时针是调高，逆时针是调低。

有些装修者想把居室阳台改成推拉门式，在进行设计时，首先要确定阳台的大小尺寸，然后根据实际的情况设计相应的阳台推拉门高度尺寸。但是每个家庭的阳台大小都不一样，因此对于阳台推拉门尺寸就没有硬性的规定，做多大尺寸以及需要多少扇门要根据实际的情况决定。

现在大部分的用户都会使用中空推拉门，那大家是否清楚它的去污方式，去污方式不当会使其寿命降低，所以在去污时要十分注意，以免划伤和损害板面。

在进行去污时，为了避免划伤,我们不可使用砂纸、钢丝刷等具有磨擦性质的材质进行擦拭；如果中空推

拉门主体材料采用板材材质,则在清洁时使用的湿抹布水分不宜过多,只要保持润泽即可;定期要用软布沾清水或中性洗涤剂清洁推拉门表面,不要用普通肥皂和洗衣粉,更不能去污粉、洗厕精等强酸碱的清洁剂。

以上的方式大家可以借鉴参考,保护好中空推拉门的板面,延长其使用寿命。

新欧【推拉门厂家】为您介绍:推拉门与移门的主要区别有哪些?

- 1、用途移门多用作橱柜门、壁柜门、浴室门、隔断门、衣帽间门等;推拉门用途广泛,多用作阳台门、厨房门、卫生间门,还可以用于入户门等;
- 2、门套和套线移门仅有隔断功能,一般没有门套和套线;推拉门不仅要求隔断功能,还要求有密封、保温、隔音等功能,所以一般有门套和套线,而且门套的边框有勾起,密封性更强;
- 3、锁具移门一般没有锁,推拉门多安装锁具;
- 4、五金滑轮移门一般上下滑轮齐全,推拉门一般仅有下滑轮;
- 5、型材厚度移门和推拉门现在多使用铝合金、铝镁钛合金等合金材料最为边框材料,一般来说移门所用型材比较薄,多为0.8MM~1.0MM厚的型材,而推拉门的型材最薄的是1.0MM厚,厚点的甚至有1.8MM厚,推拉门重量更大,更坚固,承重能力更强。