

宝安镀锌板 玖盈金属材料 镀锌板厂家

产品名称	宝安镀锌板 玖盈金属材料 镀锌板厂家
公司名称	东莞市玖盈金属材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市万江区简沙洲吉祥路2栋1号
联系电话	13826955810

产品详情

热镀锌钢板通常也叫热浸镀锌钢板，是将钢、不锈钢、铸铁等金属浸入500 左右融化的锌液中，镀锌板厂，镀锌钢板，钝化镀锌板，热镀锌板，热镀锌板，镀锌卷板，镀锌铁皮，镀锌板厂家，镀锌板价格，白铁皮使钢板表面附着锌层，从而起到防腐的目的镀锌钢板。热镀锌钢板覆盖能力好，镀锌层致密，不易脱落。

冷镀锌钢板也叫电镀锌钢板，是利用电解设备将管件经过除油、酸洗后放入成分为锌盐的溶液中，并连接电解设备的负极，在管件的对面放置镀锌板，宝安镀锌板，连接在电解设备的正极接通电源，利用电流从正极向负极的定向移动就会在钢板上沉积一层锌。

DC53D+Z镀锌板具有良好的性能，即通过冷轧的工艺，可以得到厚度更薄、精度更高的冷轧带钢和钢板，平直度高、表面光洁度高、DC53D+Z镀锌板表面清洁光亮、易于进行涂镀加工、品种多，用途广，同时具有冲压性能高和不时效、屈服点低的众多特点，所以冷轧板具广泛的用途，主要应用于汽车、印制铁桶、建筑、建材、自行车等行业，同时还是生产有机涂层钢板的选材。

1) 抗拉试验：

镀锌薄钢板指标（单位：g/m²）

镀锌量 120 180 220 250 270 350 430 500 600

性能指标：一般说来，销售镀锌板，只有结构用、拉伸用和深冲用镀锌板有抗拉性能要求。其中结构用镀锌板要求有屈服点、抗拉强度和伸长率等；拉伸用只要求伸长率。具体数值见本节“8

”中有关产品标准；

试验方法：与一般薄钢板试验方法相同，见“8”所提供的有关标准及“普通碳素钢薄钢板”所列的试验方法标准。

(2) 弯曲试验：

弯曲试验是衡量薄板工艺性能的主要项目，但各国标准对各种镀锌板的要求并不一致，美国标准除结构级以外，其余均不要求弯曲和抗拉试验。而日本则除结构级、建筑波纹板及一般波纹板以外其余均要求作弯曲试验。

要求：一般要求镀锌板弯曲180后，外侧表面不得有锌层脱离，板基不得有龟裂及断裂。

宝安镀锌板-玖盈金属材料-镀锌板厂家由东莞市玖盈金属材料有限公司提供。东莞市玖盈金属材料有限公司（www.dgjymetal.com）位于东莞市万江区简沙洲吉祥路2栋1号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前玖盈金属在型材中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。玖盈金属取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。玖盈金属全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。