

PP N-T30S茂名石化

产品名称	PP N-T30S茂名石化
公司名称	东莞市晶宏塑胶原料有限公司
价格	1.00/KG
规格参数	品牌:中石化茂名 型号:N-T30S 特性:抗拉强度高，伸长率低
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞百顺小区三巷5号一楼（注册地址）
联系电话	076989977070 18200646066

产品详情

PP N-T30S/茂名石化：具有良好的加工性能和表面光泽，用其制作的丝类制品具有抗拉强度高，伸长率低、外观平整光滑、手感好的特点。建议加工条件：扁丝，挤出温度：180-260 。弓形加热板拉伸温度：70-125 。拉伸倍数：通常为7-8倍，弓形板表面温度为100-110 时，拉伸倍数为7-7.5倍，扁丝质量较好。热处理条件：弓形加热板温度比拉伸时温度降低一些，约5-10 ，热处理辊线速度比牵伸线速度慢4%-8%。卷绕张力：控制卷绕张力稳定，排丝均匀，使卷筒中扁丝成品松紧一致，表面平整。防止产生单边高低、扁丝嵌入等。

熔体流动速率:3 g/10min 缺口冲击强度:39 拉伸强度:32 MPa 生产厂商：中国石化集团茂名石油化工公司