

280/70度消防排烟防火阀

产品名称	280/70度消防排烟防火阀
公司名称	上海汇弘风机有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:汇弘 型号:1250*800 产地:上海
公司地址	上海市松江区车墩镇北松公路6955号1幢
联系电话	021-33522173 13262666616

产品详情

70/280度手动/电动常开/常闭防火阀远控排烟阀多叶排烟口厂家直销

70/280度手动/电动常开/常闭防火阀远控排烟阀多叶排烟口是上海汇弘风机主要生产的产品中的其中一类。而其中的防火阀是一种常闭型阀门，由控制中心通24V直流电开启或手动开启，在280℃时自动关闭，复位必须手动。它的作用是：当烟气温度达到280℃时，人已基本疏散完毕，排烟已无实际意义，而烟气中此时已带火，阀门自动关闭，以避免火势蔓延。系统的排烟风口也可以用常闭型的防火排烟口，取消支管上的排烟防火阀。火灾时，该风口由控制中心通24V直流电开启或手动开启，当烟温达到280℃时自动关闭，复位也必须手动。排烟风机房入口也应安装排烟防火阀，以防火势蔓延到风机房所在层。

防火阀一般按其功能可分为：排烟阀、排烟防火阀、防火调节阀、防烟防火调节阀等多种结构。

排烟阀安装在高层建筑、地下建筑排烟系统的管道上，它的基本功能有：感温（烟）电信号联动，排烟风机同时启运；手动使阀门开启，排烟风机同时启动；输出阀门开启信号。

排烟防火阀安装在排烟、防火要求的排烟系统管道上（设于排烟风机吸入口处管道上），它的基本功能除了具有排烟阀的功能外还具有当排烟温度超过280℃时熔断，使阀门关闭，排烟机同时停机。

防火调节阀安装在有防火要求的通风空调系统管道上（防止火势沿风道蔓延），它的功能有：温度熔断器在70℃时熔断，使阀门关闭；输出阀门关闭信号，通风空调系统风机停机；无级调节风量。

防烟防火调节阀安装在有防烟防火要求的通风空调系统管道上（防止烟火蔓延），它的功能有：感烟（温）电信号联动使阀门关闭，通风空调系统风机停机；手动使阀门关闭，风机停机；温度熔断器在70℃时熔断使阀门关闭；输出阀门关闭信号；按90°五等分有级调节风量。