

南昌房屋防水 江西易成防水公司 房屋外墙防水

产品名称	南昌房屋防水 江西易成防水公司 房屋外墙防水
公司名称	江西易成防水工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市青山湖区解放西路999号香江商贸中心B区香江一街07号
联系电话	13767048970

产品详情

做好防水、排水是关键

- 1、防水排水是屋顶绿化的关键，故在设计时应按屋面结构进行多道防水设施，做好防排水构造的系统处理。各种植物的根系均具有很强的穿刺能力，为防止屋面渗漏，应先在屋面铺设具有阻根功能的防水材料。
- 2、防水层完成之后，应进行24小时蓄水检验，经检验无渗漏后，房屋外墙防水，在其上再铺设排水层，排水层可用塑料排水板、橡胶排水板、PVC排水管组成。
- 3、排水层上放置隔离层，其目的是将种植层中因下雨或浇水后多余的水及时通过隔离层过滤后排出去，以防植物烂根，同时也可将种植层介质保留下来，以免流失。隔离层可采用重量不低于250g / m²聚酯纤维土工布或无纺布。最后，在隔离层上铺置种植层。

防水工程质量要求

水落口的处理。

水落口周围直径500mm范围内用防水涂料作附加层，南昌房屋防水，厚度>2mm，铺至水落口的各层卷材和附加层，用剪刀按交叉线剪开，房屋装修防水，长度与水落口直径相同，再粘贴在杯口上，用雨水罩的底部将其压紧，底盘与卷材间用粘贴剂粘结，底盘周周用密封材料填封。

伸出屋面管道根部的处理。

管道根部找平层做成圆锥台，管道壁与找平层之间预留20 mm×20mm的凹槽，用密封材料嵌填密实，再铺设附加层，最后铺贴防水层，卷材接口用粘贴剂封口，金属压条箍紧。

泛水的施工处理。

屋面与立墙转角处称泛水，其防水处理，先加设一层防水附加层，其宽度在立面和平面上各为250 mm，再铺平面和转角处，然后由下往上铺贴立面卷材，转角处做成圆弧形。女儿墙收头割平，并用压条钉压，钉距均匀 80 mm，最后用防水冷胶料涂刷一片。阴阳角处的基层涂胶后用密封膏涂封距角边100 mm，再铺一层卷材附加层，铺贴后剪缝处用密封膏封固。

施工缝

施工缝是防水薄弱部位，施工中应不留或少留。底板混凝土应连续浇筑，墙体不得留设垂直施工缝。墙体水平施工缝不应留在剪力与弯矩处或底板与墙体交接处，水平施工缝距底板面不少于200mm，距穿墙孔洞边缘不少于300mm。施工缝的接缝形式：

穿墙管处理

给排水、供暖和电缆管道穿过地下室外墙，应做好防水处理，否则极易沿管根部发生渗水。为保证防水施工和管道的安装方便，管道位置应离开内墙角或凸出部位25cm，管与管之间间距应大于30cm。直埋式适于管径 < 5cm的穿墙管：

预埋件

地下室内壁或底板上预埋铁件用吊件或专用工具固定，防止水沿铁件渗入室内。预埋铁件受力较大，为防止扰动周围混凝土、破坏防水层，预埋件端至墙外表面厚度不得小于25cm，达不到25cm应局部加厚。地下室底板上预埋螺栓：

南昌房屋防水-江西易成防水公司-房屋外墙防水由江西易成防水工程有限公司提供。江西易成防水工程有限公司（www.jxycfs.com）实力雄厚，信誉可靠，在江西南昌的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领江西易成防水和您携手步入辉煌，共创美好未来！